

FISA TEHNICA

DESCRIERE PRODUS

Ulei Marca MotoROil 4T 15W40 este un ulei de motor care are la bază uleiuri minerale premium îmbunătățit cu aditivi performanți conceput pentru utilajele mici de grădinarit, mașini pentru tuns iarba, semănători, generatoare de curent, mașini de îndepărtat zăpada, unde se solicita nivelul de performanță SAE 15W40 API SG.

PERFORMANȚE SI APROBĂRI

- API SG
- JASO MA2
- JASO MA
- JASO MB WITH A BOOSTER

BENEFICII

- Proprietăți excelente antioxidante, antiuzură, detergente și dispersante
- Funcționarea motoarelor la temperaturi ridicate de operare
- Asigură lubrifiere excelentă în intervale lungi de schimb de ulei
- Protecție optimă împotriva depunerilor
- Asigură protecție motorului în condiții severe de funcționare
- Prelungește durata de viață a echipamentului.
- Poate fi utilizat în orice perioadă a anului
- Consum scăzut de combustibil

APLICAȚII

- Motoare moderne în patru timpi cu capacitate cilindrică mică pe benzină a utilajelor de grădinarit unde se solicită un lubrifiant cu nivelul de performanță API SG.

PROPRIETATI SPECIFICE

CARACTERISTICI	METODE DE VERIFICARE	VALOARE PARAMETRI
DENSITATEA RELATIVĂ 20°C , KG/M ³	ASTM D 1298	880
VÂSCOZITATEA CINEMATICĂ 100°,MM2/S	ASTM D 445	12-14
INDICE DE VÂSCOZITATE, MIN.	ASTM D 2270	130
PUNCT DE CONGELARE, °C, MAX	ASTM D 97	-20
PUNCT DE INFLAMABILITATE, °C MIN	ASTM D 92	230

*Valorile parametrilor au caracter informativ.

AMBALAJE

