

ADEZIV UNIVERSAL DECOSA

FISA TEHNICA



Descrierea produsului: Adeziv in dispersie apoasa fara solventi pentru decoratiuni din polistiren sau poliuretan.

Domeniu de utilizare: Lipirea elementelor decorative din polistiren sau poliuretan pe suport absorbant la interior.

Mod de lucru: Suportul trebuie sa fie curat, uscat, solid si absorbant. Adezivul se aplica doar pe una din suprafete, in puncte, in cordoane sau continuu cu o spatula Nr. 2. Pozitionati produsul din polistiren pe stratul de adeziv si presati usor. Priza nefiind imediata se pot face eventuale corectii ale pozitiei imediat dupa afisare. Surplusul de adeziv se va indeparta cu un burete umed inainte de uscarea adezivului.

Elementele decorative din poliuretan mai grele trebuie sustinute pe pozitie pana la uscarea adezivului. La nevoie se poate folosi si pentru retusarea sau umplerea locala a unor rosturi. Se va lucra la temperaturi intre 10 si 25 C.

Timp de uscare: 20 min.

Culoare: alba

Consum: 250 g/m2 sau in cazul cartusului de 590g - 10-15m.

Stocare: in ambalaj original, intr-un spatiu uscat si racoros, ferit de inghet.

Termen de valabilitate: 24 luni (Vezi data de pe ambalaj).

La folosirea acestui produs asigurati-va ca el corespunde nevoilor dumneavoastra. Departamentul tehnic SAARPOR va sta la dispozitie pentru orice intrebare legata de produsele pe care le comercializam.