



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Substanță de protecție a rosturilor

Protecție la murdărirea cu material de umplură a rosturilor dintre dale

PRODUS:

Produs repelent la apă pentru protecția teracotei și a pietrei naturale brute împotriva murdării cu material de umplură a rosturilor dintre dale. Inadecvat pentru dale și pietre naturale lucioase, glazurate, ceramice, pre-tratate, neabsorbante.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Pentru a proteja dalele și plăcile de murdărirea cu material de umplură a rosturilor, se va aplica uniform produsul pe toată pardoseala, înainte de astuparea rosturilor. Prin aceasta se realizează o acoperire a dalelor, fără a exista pericolul ca mortarul să adere ulterior la suprafața dalei. Produsul de protecție a rostului diminuează foarte puternic capacitatea absorbantă a plăcilor tratate, reducând în același timp aderența rapidă a materialului de umplere al rostului la suprafața dalei. Prin aceasta nu se diminuează rezistența marginilor dalei.

MOD DE UTILIZARE:

Suprafața care trebuie protejată trebuie foarte bine curățată. După aceea se aplică uniform produsul de protecție a rosturilor pe întreaga suprafață. La plăcile puternic absorbante, de exemplu teracota și altele, trebuie distribuit corespunzător mai mult produs de protecție. Nu se aplică mai mult produs decât poate absorbi dala sau piatra naturală, în caz contrar se pot forma dăre. Materialul de umplere al rostului se poate aplica după uscarea materialului de protecție a rostului, lăsând un timp de reacție de circa 12 ore. După încheierea lucrărilor de umplere a rosturilor, murdăria se va curăța cu multă apă curată (la nevoie frecată cu o perie). Eventualii stropi de calcar sau urmele de ciment se vor curăța ușor cu un solvent pentru resturi de ciment.

INDICAȚII:

Pericol. Conține siliconat de metil și potasiu. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P262 Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. P501 Aruncați conținutul/recipientul conform regulamentelor locale.

Transport: UN 3266 LICHID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A. (SILICONAT DE METIL ȘI POTASIU), 8, III (E)

DURATĂ DE DEPOZITARE:

circa 36 de luni. A se depozita ferit de îngheț.

CONSUM:

1 litru este suficient pentru aproximativ 4-20 m², în funcție de capacitatea de absorbție.

CONȚINUT:

1 L.

Garantăm calitatea ireproșabilă a produsului nostru, însă datorită diversității condițiilor locale, nu putem garanta și procedeele de utilizare aplicate. Aplicați în principal pe o suprafață de probă și testați.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
87527 Sonthofen, Germania

Director general: Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler • Judecătoria Kempten HRB 554
07/2018
+49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

ALPINCHEMIE
REINIGEN • SCHÜTZEN • PFLEGEN

