

APV26C

SIFON PARDOSEALĂ 105×105/50 CU GRĂȚAR INOX, GULER
IZOLARE SUPLIMENTARĂ, SIFON ANTI MIROS USCAT

Aplicație:

- Pentru spații exterioare unde temperatura poate scădea sub punctul de îngheț
- Pentru evacuarea apei de la nivelul pardoselii
- Acces pentru scaune cu rotile

Caracteristici:

- Înălțime de instalare redusă
- Grătar din oțel inoxidabil 102×102×5 mm
- Înălțător reglabil 24 – 47 mm
- Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolația băii
- Gulerul pentru izolare suplimentară
- Conectare laterală la canalizare – Ø50 mm
- Sifonul se poate curăța perfect, până la țeava de evacuare
- Sifon anti miros uscat
- Închidere mecanică a clapetei care previne mirosurile din canalizare
- Material: polipropilena rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice

Standarde:

EN 1253

Parametrii tehnici:

Debit	62 l/min
Rezistența sifonului la presiune	260 Pa
Clasa de sarcină – K3	300 kg

Conținutul pachetului:

- Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală
- Înălțător 105×105 mm
- Grătar din oțel inoxidabil
- Sifon anti miros uscat
- Guler de izolație suplimentar Ø105 mm
- Kit de etanșare

Informații tehnice:

Greutate (buc)	0,6043 kg
Dimensiuni (buc)	230×230×190 mm
Cantitate (ambalare)	8 buc
Cantitate (palet)	160 buc

Detalii pentru comandă:

Cod	EAN
APV26C	8595580507008

