

PASTA HIDROIZOLANTA PENTRU ACOPERISURI WASSERSTOP

Date tehnice :

Baza	Copolimer acrilat pe baza de solventi ramforsat cu fibre sintetice
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Uscare fizica
Timp de formare pelicula	15 minute (20°C/65% R.H.)
Densitate (DIN 53479)	1,10 g/ml
Greutate specifica	2 kg/ m ²
Rezistenta termica	-20°C....+80°C dupa uscare
Alungirea la rupere (DIN 53504)	1000%

Descriere : WASSERSTOP este o pasta hidroizolanta, ramforsata cu fibre sintetice pentru reparat acoperisuri, cu aderenta chiar pe suprafete umede.

Caracteristici : Rezistenta mare UV si la fluctuatiile de temperatura, culoare inalterabila, ramane elastic dupa uscare, excelenta aderenta pe marea majoritate a suprafetelor (ca bitum vechi de 1 an, tigle, zinc, metal, PVC,...), chiar umede.

Aplicatii :

- Repararea si renovarea acoperisurilor si igheaburilor
- Repararea scurgerilor

Ambalaj : Culoare gri; cutii 750 gr, 4kg la cerere.

Termen de garantie si depozitare :

- 24 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C.

Suprafete:

Tip: orice material uzual de constructii, ca bitum vechi de 1 an, beton, caramida, tigla, panouri ondulate.

Stare: curate, fara urme de praf sau grasimi, pot fi umede dar fara zapada sau gheata.

Tratament prealabil: doar pentru suprafetele poroase. Recomandam un test prealabil de compatibilitate.

Utilizare :

Metoda : curatati bine suprafetele. Umpleti fisurile cu Aquafix. Aplicati pasta cu pensula sau cu roll.

Temperatura de aplicare : de la -15°C.

Curatare : cu « white spirt » imediat dupa utilizare

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena