

A94

REZERVOR WC ALCA UNI START/STOP

Aplicație:

- Pentru instalarea pe perete
- Pentru montare la înălțime mare, medie și joasă

Caracteristici:

- Rezervorul este izolat împotriva formării condensului
- Alimentare cu apă opțional stânga/dreapta
- Consola este universală și se potrivește și cu alte rezervoare de pe piață
- Volum 8 l cu o mare varietate de setări pentru volumul de clătire
- Acționare START/STOP
- Setare pentru economisirea apei
- Proiectare structurală care asigură confort chiar și în cazul acționării de către copii și persoanele cu handicap

Standarde:

EN 14124, EN 14055

Parametrii tehnici:

Cerințe funcționale	Clasa I
Clătire	6 – 8 l
Atunci când este instalat într-o poziție înaltă sistemul STOP nu este funcțional	
Grup acustic II	<30 dB
Plaja de funcționare	0,05 – 0,8 MPa
Presiune de funcționare recomandată	0,5 – 0,8 MPa

Pachetul conține:

- Rezervor
- Mecanism de alimentare și de clătire
- Cot Ø50/40 mm pentru instalare joasă
- Set clătire pentru instalare la înălțime (cordon, mâner, pârghie)
- Set clătire pentru instalare joasă (buton)
- Set de ancorare: șurub Ø5×40 – 2 buc, ancora Ø8 – 2 buc

Informații logistice:

Greutate (buc)	2,8749 kg
Dimensiuni (buc)	456×142×410 mm
Cantitate (cutie)	1 buc
Cantitate (palet)	58 buc

Detalii pentru comandă:

Cod	EAN	Flotor
A94-1/2"	8594045936827	1/2"
A94-3/8"	8595580542962	3/8"

