

Fișă tehnică

Spray Email Hammerite® RADIATOR Email pentru calorifere

Descriere: Email special tip spray, cu formulă unică, pentru decorarea suprafețelor metalice feroase și neferoase.

Proprietăți: Ascunde imperfecțiunile suprafețelor pe care se aplică, este economic și ușor de utilizat. Este indicat pentru vopsirea suprafețelor metalice încălzite până la 90°C.

Aspect: lucios

Culoare: alb

Mod de aplicare: Suprafețele metalice trebuie să fie uscate, curate și degresate. Se vor îndepărta bucățile de rugină desprinse folosind o perie. Se va curăța vopseaua decojită, urmele de praf sau impuritățile și se va degresa, după caz, cu Diluant Hammerite. Suprafețele metalice se vor grundui în prealabil cu un grund corespunzător suprafeței (feroase sau neferoase). Produsul trebuie să fie la temperatura camerei. Se agită energic flaconul timp de 3 minute și se aplică în straturi subțiri de la o distanță de cca. 15 cm. Aplicați în straturi subțiri pentru a evita scurgerile.

Sistem de straturi recomandat: În cazul suprafețelor noi sau a celor curățate până la metal se va aplica un strat de grund corespunzător suprafeței (feroase sau neferoase). După uscarea grundului se aplică 2 sau 3 straturi de email Hammerite Radiator. Se va păstra un interval de 30 minute între straturi. În cazul suprafețelor deja vopsite se aplică direct 3 straturi de email Hammerite Radiator. Vopseaua se va aplica doar atunci când caloriferele și țevile sunt reci. Nu porniți caloriferele pe durata aplicării vopselei! După vopsire, timp de 48 de ore, caloriferele vor fi menținute reci și apoi se vor încălzi treptat.

Uscare: La 20°C, la atingere - 2 ore, în profunzime - 4 ore

Consum specific: cu 400 ml se acoperă până la 0,5 m², în patru straturi; cifra este orientativă și poate depinde de calitatea suprafeței și de condițiile atmosferice la momentul aplicării.

Întreținerea uneltelor: Imediat după utilizare întoarceți flaconul și pulverizați timp de 2 secunde pentru a evita înfundarea duzei.

Depozitare și păstrare: în ambalajele originale închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C-30°C, în spații închise, ferite de surse radiante de căldură sau scântee. Termen de valabilitate: nelimitat. Culoarea capacului indică culoarea emailului.



DISTRIBUITOR: **Fabryo Corporation S.R.L.**,
Șos Olteniței nr 202B, Popești-Leordeni, Ilfov, Cod postal 77160
Tel/Fax: 021 4055000; 021 4055010
www.hammerite.ro

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejarea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.

Data: 14.10.2019

Disponibil în : flacoane spray x 400 ml

Produs foarte inflamabil. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



DISTRIBUITOR: **Fabryo Corporation S.R.L.**,
Șos Olteniței nr 202B, Popești-Leordeni, Ilfov, Cod postal 77160
Tel/Fax: 021 4055000; 021 4055010
www.hammerite.ro

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejarea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișă cu date de securitate.

Data: 14.10.2019