

FIȘĂ TEHNICĂ

Creion de tip pensulă pentru retușat lemn

Număr articol: 80710, 80720

Creion de tip pensulă pentru retușat lemn Barend Palm – cu vârf de pensulă pentru aplicarea punctuală a lacului și sigilare pe suprafețe de lemn și plastic. Și pentru eliminarea zgârieturilor cele mai fine și a abraziunilor de pe suprafețele pieselor de mobilier date cu lac, precum și de pe parchet și laminat. Neafectat de lumină și rezistent la intemperii, produs pe bază de acril.

Caracteristici produs

- Produs pe bază de acril.
- Cu uscare rapidă.
- Lac transparent.
- Grad de luciu, Unități de luciu (UL): mat perfect 3-4, mat 10-13, mat satinat 19-21, luciu 55-65.
- Aderență bună pe multe suprafețe vopsite cu lac, de plastic sau metal (nu din PVC moale).
- Neafectat de lumină și rezistent la intemperii (atunci când stratul aplicat este corespunzător!).
- Rezistență limitată la aplicarea pe PVC (izolații ferestre/uși).

Prelucrare

A se agita foarte bine înainte de utilizare – cca 30 de secunde. Trebuie să se audă bilele dinăuntru. Scoateți capacul. Țineți vârful pensulei în sus, apoi aerisiți-o apăsând pe butonul "PRESS" (se va auzi un zgomot de egalizare a presiunii). Apoi țineți vârful în jos și apăsați încet butonul "PRESS" deasupra unui tocător, bol, a unei foi de hârtie sau a unei lavete, până ce începe să se scurgă materialul. Amestecați picăturile de lac de pe suport. Astfel se obține o distribuție optimă a lichidului pe pensulă. Nu retușați suprafețele cât timp materialul este prea ud, mai ales când aveți de executat o retușare foarte fină. Atunci când vârful se usucă, pompați o nouă cantitate de lac sau umeziți-l cu diluant. După utilizarea pensulei, puneți din nou capacul. Suprafețele care urmează să fie tratate trebuie să fie curățate de praf, de grăsimi și de silicon.

Uscare: Uscare superficială după cca 1 – 2 minute; uscare completă după 2 – 5 minute (aceste valori depind de temperatura camerei și de grosimea stratului aplicat)

Depozitarea:

minim 2 ani (în recipientul original închis și la temperatura camerei)

Indicații de siguranță:

Pentru informații relevante în ceea ce privește securitatea, citiți prevederile din fișa tehnică de securitate.

Recomandare cu privire la eliminarea deșeurilor

- Nu lăsați lacul să ajungă în canalizare.
- Se vor elimina în gunoiul menajer doar recipientele uscate sau complet golite.
- Resturile de materiale pot fi eliminate conform codului de deșeuri AAV 080111 – *Deșeuri de vopsele și lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase*.
- Mai multe informații în acest sens se găsesc în fișa tehnică de securitate. De asemenea, vă puteți adresa Autorității competente pentru gestionarea deșeurilor.

Aceste informații sunt conform cunoștințelor actuale, consultarea lor nu trebuie să fie și nu poate avea un caracter obligatoriu și nu vă absolvă de verificarea, pe cont propriu, a conformității produselor livrate de noi pentru utilizările intenționate. După caz, informațiile privind procedurile trebuie adaptate, în cazuri individuale, cerințelor speciale.



HYPERLINK

"http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Flag_of_Norway.svg" **Barend Palm Norge AS, Kristiansand**
Distribuție D-A-CH: Palm Norge GmbH, Bad Zwischenahn
Tel: +49 4403 626488-0