

tesa® 60021 Spray adeziv Permanent Adeziv pulverizabil PERMANENT, 500 ml

Adezivul pulverizabil tesa® PERMANENT 60021 este un adeziv foarte versatil pentru lipire permanentă a materialelor cum ar fi hârtia, cartonul, materialele textile, filmul, lemnul, pielea, polistirenul și multe alte plastice.

- Pentru lipirea sigură, rapidă, curată și eficientă a suprafețelor întinse
- Potrivită materialelor de greutate mică-medie cu suprafețe netede sau neregulate
- Adezivul se dispersează uniform
- Uscare rapidă și rezistență la umezeală și stress termic și mecanic
- Compatibil cu Styrofoam
- Nu conține silicon și solvenți pe bază de clor

Domeniul principal de aplicare

Adezivul pulverizabil tesa® PERMANENT 60021 este ideal aplicațiilor industriale precum

- Fabricarea de șabloane
- Marcarea paletelor
- Atașarea diagramelor de cablaj și a etichetelor
- Fixarea cadranelor P.O.S.
- Lipirea permanentă a afișelor și șabloanelor pe materiale cum ar fi Styrofoam
- Lipirea peliculelor decorative, foliilor și a materialelor textile

și multe alte aplicații profesionale în industrie și manufactură. Mai mult, tesa® PERMANENT 60021 este potrivită uzului general domestic.

Date tehnice

▪ Culoare	crem pal	▪ Solvent pe bază de	benzină și acetona
▪ Rezistența la temperaturi începând de la	-20 °C	▪ Pe bază de combustibil	speciale inodore
▪ Rezistența la temperaturi de până la	60 °C	▪ Distanța recomandată pentru pulverizare	propan/butan
▪ Lipici pe bază de	cauciuc sintetic	▪ Timpul recomandat înainte de lipire	30 cm
			1-5 min

Caracteristici

- | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|---|
| ▪ Rezultatul lipirii permanente | ● ● ● ● | ▪ Efect de lipire temporară | ● |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|---|

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ● ● ● ● foarte bine ● ● ● bine ● ● mediu ● slab

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60021>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

tesa® 60021 Spray adeziv Permanent

Adeziv pulverizabil PERMANENT, 500 ml

Informații suplimentare

- tesa oferă două adezive pulverizabile suplimentare: 60022 EXTRA STRONG and 60023 REPOSITIONABLE
- Citiți informațiile cu privire la siguranță de pe tub
- Agitați bine înainte de utilizare și îndepărtați adezivul uscat de pe duză
- Înaintea unei aplicări noi, testați produsul pe o mostră
- Părțile ce necesită lipire trebuie să fie uscate și curate. Recomandăm curățarea cu tesa® INDUSTRY CLEANER 60040
- După utilizare, întoarceți tubul și acționați pulverizatorul până când se termină complet adezivul și iese numai aer comprimat
- Surplusul de adeziv poate fi ușor îndepărtat cu tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER
- Pentru instrucțiuni speciale/date tehnice cu privire la siguranță, vizitați www.tesa.com/safety

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60021>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretentioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.