

Fișa tehnică



HORNBACH StyleColor SHINE

- ✓ lac transparent cu efect de strălucire
- ✓ aplicați pur și simplu cu rolă sau cu pensula
- ✓ fără solvenți

Proprietăți

Lac transparent cu efect de strălucire pentru efecte deosebite de strălucire folosiți StyleColor VOPSEAUA LAVABILĂ DE INTERIOR NUANȚATĂ.

- rezistență la abraziune
- rezistent la uzură
- uscare rapidă

Destinație

Pentru interior.

Se recomandă pentru suprafețele care au fost vopsite cu StyleColor VOPSEAUA LAVABILĂ DE INTERIOR NUANȚATĂ. Aplicabil și pe alte straturi vopsite anterior cu vopsea pe bază de apă, care sunt intacte, curate și uscate.

Ton de culoare

Luciu transparent cu particule strălucitoare argintii

Indice de strălucire

Ușor lucios

Conținut

Dispersie pe bază de material sintetic, apă, aditivi, particule strălucitoare din poliester, conservanți 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-2H-izotiazol-3-ona.

Conținutul de COV din acest produs este de max. 0,5 g/l. Valoarea limită UE este de 200 g/l (categoria A/I începând cu 2010).

GIS-Code

-

Rezistență la lumină

Foarte bună

Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

Diluant

Aplicati nediluat.

Ductibilitate

1 litru este suficient pentru cca. 8 - 12 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după 4 – 6 ore. Uscarea completă are loc după cca. 24 ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



întârzia uscarea.

Accesorii pentru vopsit

Rolă cu păr scurt

Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă.

Aplicarea stratului

Aplicați pe suprafața vopsită în prealabil cu StyleColor VOPSEAUA LAVABILĂ DE INTERIOR NUANȚATĂ Hornbach în nuanța dorită conform instrucțiunilor producătorului. Lăsați să se usuce între 4 și 6 ore.

Amestecați bine înainte de utilizare. Aplicați StyleColor SHINE cu o rolă cu păr scurt pe suprafața uscată. Din când în când amestecați pentru a evita depunerea particulelor de mică.

Atenție: Nu amestecați StyleColor SHINE în VOPSEAUA LAVABILĂ DE INTERIOR NUANȚATĂ!

Mențiuni importante

A nu se prelucra sau depozita la temperaturi sub +8 °C (valabil pentru aer și substrat)! Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Indicații de siguranță

Consiliere pentru persoanele alergice la isotiazolinone la nr. de tel. +40 21 2061536.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

P262 Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

P301 + P315 În caz de înghițire: consultați imediat medicul.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

Eliminarea deșeurilor

P501 Predați acest produs și ambalajul său la locurile de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.