

## Fișa tehnică



### HORNBACH StyleColor VOPSEA CU EFECT METALIC

- ✓ aspect lucios satinat
- ✓ pentru modelarea cu stil a pereților și obținerea unui design exclusiv a pereților
- ✓ aplicați pur și simplu cu rolă și modelați

#### Proprietăți

Vopsea cu efect metalic, aspect lucios satinat, pe bază de apă, pentru modelarea cu stil a pereților și obținerea unui design exclusiv a pereților la interior.

#### Destinație

Pentru interior.

Se recomandă pentru toate tencuielile interioare uzuale, tapete cu model din hârtie, tapet structurat din fibre rugoase și din fibre de sticlă, precum și pentru acoperirea de straturi vechi intacte pe bază de dispersie. Nu este adecvat pentru ferestre, uși și balustrade.

#### Ton de culoare

Acest produs este disponibil în mai multe nuanțe.

#### Indice de strălucire

Luciu satinat

#### Conținut

Dispersie de acrilat, pigmenți cu efect metalic, pigmenți, eter glicolic, apă, aditivi, conservanți 2-metil-2H-izotiazol-3-ona, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona.

Conținutul de COV din acest produs este de max. 100 g/l. Valoarea limită UE este de 100 g/l (categoria A/b începând cu 2010).

#### GIS-Code

-

#### Rezistență la lumină

Foarte bună

#### Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

#### Diluant

Apă

#### Ductibilitate

1 litru este suficient pentru cca. 7 m<sup>2</sup> pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

#### Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după 10 - 12 ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

#### Accesorii pentru vopsit

Rolă cu păr de mărime medie, pensulă de structură.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

## Fișa tehnică



### Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

### Aplicarea stratului

Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată și rezistentă. Îndepărtați straturile vechi de vopsea instabile care se desprind. Suprafețele care se macină trebuie îndepărtate complet. Spălați murdăria și grăsimea. Lăsați la uscat tencuiala nouă timp de cel puțin 4 săptămâni. Suprafețele care trebuie vopsite vor fi tratate în prealabil cu grund acrilic Hornbach. Suprafețele neuniforme, de culoare închisă sau cu diferențe mari de culoare se vor vopsi mai întâi cu o vopsea de perete de bună calitate pe bază de apă în nuanța asemănătoare nuanței dorite.

Amestecați bine vopseaua atât înainte cât și în timpul folosirii. Aplicați StyleColor VOPSEA CU EFECT METALIC cu o rolă cu păr de mărime medie, care nu tinde să se încarce cu material pe margine. Lăsați vopseaua să se usuce.

Aplicați apoi un al doilea strat de StyleColor VOPSEA CU EFECT METALIC folosind o pensulă de structură, executând mișcări în formă de cruce.

### Mențiuni importante

A nu se prelucra sau depozita la temperaturi sub +8 °C (valabil pentru aer și substrat)! Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

### Indicații de siguranță

EUH208 Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Poate provoca o reacție alergică. Consiliere pentru persoanele alergice la isotiazolinone la nr. de tel. +40 21 2061536.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

### Eliminarea deșeurilor

P501 Predați acest produs și ambalajul său la locurile de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.