



D25133K

ro 26mm 3 mode sds plus hammer

Avantaje

- Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru cuprins intre 4 si 26 mm pentru fixarea ancorelor in beton si zidarie
- Functia stop-rotatie pentru daltuiuri usoare in caramida, zidarie usoara si ocazional in beton
- Functia stop-impact pentru gaurire in lemn, otel, ceramica si aplicatii de insurubare
- Ambreiajul de siguranta reduce imediat socul produs la oprirea brusca atunci cand burghiul se blocheaza
- Turatie reglabila electronic pentru un control total in orice aplicatie
- Manerul ergonomic acoperit cu cauciuc este conceput pentru o utilizare confortabila
- Designul ergonomic, industrial cu forma rotunjita permite manevrarea usoara si confortabila in orice aplicatie
- Garniturile sunt imbunatatite pentru protectie maxima la patrunderea prafului asigurand astfel viata lunga uneltei
- Gurile de ventilare sunt concepute sa protejeze ochii utilizatorului

Dotare standard

- Maner lateral multi-pozitional
- Limitator de adancime
- Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Conditii de acordare a garantiei

- 1 an service gratuit
- Garantie completa: 1 an
- Satisfactie garantata: 30 zile

Specificatii

Continutul chimic al acumulatorilor	
Tensiune	
Capacitate acumulator	
Putere debitata	0 W
Turatie in gol	0-1500 rpm
Energie de impact (EPTA 05/2009)	2.6 J
Cadenta (lovituri/minut)	0-5500 bpm

Specificatii	
Sistem de prindere	SDS-Plus
Diametru maxim de gaurire [lemn]	30 mm
Diametru maxim de gaurire [metal]	13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton]	26 mm
Greutate	2.6 kg
Lungime	335 mm
Inaltime	210 mm
Latime	
Vibratie mana/ brat - gaurire	
Aproximativ K 1 (Vibratii)	1.5 m/s ²
Aproximativ K 1 (Vibratii)	1.5 m/s ²
Aproximativ K 1 (Vibratii)	1.5 m/s ²
Aproximativ K 1 (Vibratii)	1.5 m/s ²
Vibratie mana/ brat - dalta	14.9 m/s ²
Aproximativ K 2 (Vibratii)	
Vibratie mana/ brat - metal	
Aproximativ K 3 (Vibratii)	
Intensitate sonora	89 dB(A)
Aproximativ K 1 (Sunet)	3.8 dB(A)
Intensitate acustica	100.1 dB(A)
Aproximativ K 2 (Sunet)	3.8 dB(A)
Acumulator	
Putere nominala	800 W
Capacitate maxima de gaurire [carota]	50 mm
Vibratie mana/ brat - gaurire cu percutie in beton	15.4 m/s ²
Vibratie mana/ brat - gaurire in metal	<2.5 m/s ²
Vibratie mana/ brat - insurubare fara impact	<2.5 m/s ²