

FIȘĂ TEHNICĂ

Cf. VDL-RL 01 (Directiva Asociației Industriei Lacurilor și Vopselurilor din Germania)

Ulei pentru ambarcațiuni & yachturi Barend Palm

Număr articol: 87230, 87231,87232

Uleiul pentru ambarcațiuni & yachturi Barend Palm este un ulei special, rezistent la intemperii, destinat conservării lemnului în exterior. Proporția mare de ulei asigură o elasticitate durabilă, precum și o capacitate excelentă de penetrare și aderență.

Domeniu de utilizare:

Conservarea lemnului netratat folosit la construcția bărcilor.

Date tehnice:

Stare de agregare:	lichid
Culoare:	galben-marونیu
Miros:	tipic, agreabil
Punct de aprindere:	> 62 °C
Densitate:	cca 0,84g/m

Prelucrare:

Amestecați bine înainte de utilizare. Suprafața trebuie să fie absorbantă, curată, uscată și degresată. Aplicați uleiul pentru ambarcațiuni & yachturi cu pensula sau cu un pulverizator, în strat subțire și uniform. Nu vopsiți sub razele directe ale soarelui. Revopsire: în funcție de capacitatea de absorbție a lemnului, aplicați 3 – 5 straturi de ulei pentru ambarcațiuni & yachturi, până ce lemnul este saturat și s-a format o peliculă subțire de ulei. Renovare: îndepărtați complet straturile vechi și tratați lemnul ca la prima vopsire.

Uscare: Uscat după cca 4 – 6 ore, se poate șlefui și aplica un strat nou după 12 – 24 ore. Duritatea finală se obține după câteva zile.

Curățarea instrumentelor:

Cu diluant

Depozitare:

A se depozita bine închis, la loc rece și ferit de îngheț.

GISCODE: Ö60+

Declarație cf. VDL-RL 01 (Dir. Asoc. Ind. Lacurilor și Vopselurilor din Germania):

Grupă de produse: vopsele pe bază de rășini naturale

Conținut: liant din uleiuri vegetale și rășini cu uscare rapidă, terebentină, substanțe uscate solubile (sicative)

Indicații cu privire la pericole:

Nu eliminați resturile de ulei în apa reziduală. Resturile uscate de lac se aruncă în gunoiul menajer, recipientele goale pot fi reciclate.



FIȘĂ TEHNICĂ

Cf. VDL-RL 01 (Directiva Asociației Industriei Lacurilor și Vopselurilor din Germania)

Atenție: lavetele murdare și praful de la rectificare se pot autoaprinde din pricina căldurii degajate la uscare de uleiurile naturale. Din acest motiv, nu mototoliți în niciun caz lavetele! Înainte de eliminare, întindeți-le la uscat sau înmuiați-le în apă.

Indicații de siguranță:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Dimensiunea recipientului:

Recipiente de 0,375 l, 0,75 l și 2,5 l

Aceste informații sunt conform cunoștințelor actuale, consultarea lor nu trebuie să fie și nu poate avea un caracter obligatoriu și nu vă absolvă de verificarea, pe cont propriu, a conformității produselor livrate de noi pentru utilizările intenționate. După caz, informațiile privind procedurile trebuie adaptate, în cazuri individuale, cerințelor speciale.

