

- **Braun Group EC-SVC-1000 - 1000VA / 500W – cod HB 8181617**

Stabilizator automat de tensiune alternativa

Specificatii:

Tensiune intrare	140V-260V
Tensiune iesire	230V±2,5%
Putere	1000VA / 500W
Eficienta	>90%
Timp de raspuns	1,5s
Afisaj	Digital
Protectii	supratensiune / subtensiune / suprasarcina / scurtcircuit / supraincalzire
Mediu	Umiditate<95%, -10°C~+40 °C, fara vibratii, praf, substante caustice, combustibil aerisit
Dimensiuni	23x17x15cm

* Specificatiile pot fi schimbate fara preaviz

Atentie, echipamentul nu este protejat la socuri de tensiune !

Pentru aceasta protectie sunt necesare sigurante rapide montate inaintea stabilizatorului.

- **Braun Group EC-SVC-1500 - 1500VA / 750W – cod HB 8181618**

Stabilizator automat de tensiune alternativa

Specificatii:

Tensiune intrare	140V-260V
Tensiune iesire	230V±2,5%
Putere	1500VA / 750W
Eficienta	>90%
Timp de raspuns	1,5s
Afisaj	Digital
Protectii	supratensiune / subtensiune / suprasarcina / scurtcircuit / supraincalzire
Mediu	Umiditate<95%, -10°C~+40 °C, fara vibratii, praf, substante caustice, combustibil aerisit
Dimensiuni	23x17x15cm

* Specificatiile pot fi schimbate fara preaviz

Atentie, echipamentul nu este protejat la socuri de tensiune !

Pentru aceasta protectie sunt necesare sigurante rapide montate inaintea stabilizatorului.

- Braun Group EC-SVC-2000 - 2000VA / 1000W - cod HB 8181619**
Stabilizator automat de tensiune alternativa

Specificatii:

Tensiune intrare	140V-260V
Tensiune iesire	230V±2,5%
Putere	2000VA / 1000W
Eficienta	>90%
Timp de raspuns	1,5s
Afisaj	Digital
Protectii	supratensiune / subtensiune / suprasarcina / scurtcircuit / supraincalzire
Mediu	Umiditate<95%, -10°C~+40 °C, fara vibratii, praf, substante caustice, combustibil aerisit
Dimensiuni	33.5x24x22cm

** Specificatiile pot fi schimbate fara preaviz*

Atentie, echipamentul nu este protejat la socuri de tensiune !

Pentru aceasta protectie sunt necesare sigurante rapide montate inaintea stabilizatorului.

- Braun Group EC-SVC-3000 - 3000VA / 1500W – cod HB 8181620**
Stabilizator automat de tensiune alternativa

Specificatii:

Tensiune intrare	140V-260V
Tensiune iesire	230V±2,5%
Putere	3000VA / 1500W
Eficienta	>90%
Timp de raspuns	1,5s
Afisaj	Digital
Protectii	supratensiune / subtensiune / suprasarcina / scurtcircuit / supraincalzire
Mediu	Umiditate<95%, -10°C~+40 °C, fara vibratii, praf, substante caustice, combustibil aerisit
Dimensiuni	33.5x24x22cm

* Specificatiile pot fi schimbate fara preaviz

Atentie, echipamentul nu este protejat la socuri de tensiune !

Pentru aceasta protectie sunt necesare sigurante rapide montate inaintea stabilizatorului.