

FIȘĂ TEHNICĂ

Pag. 1 of 2 No: 007, rev.4

DECANOL SUPER

DESCRIERE PRODUS:

Este un amestec pe baza de solvenți activi

DOMENII DE UTILIZARE:

Se utilizează pentru decaparea suprafețelor metalice și îndepărtarea straturilor vechi de vopsele alchidice, alchido-uretanice, nitrocelulozice, latex, etc. aplicate pe suprafețe din lemn, metal, zidărie.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
Aspect	-	gel omogen, opalescent, incolor fără impurități mecanice	-
Densitate, 20°C	g/cm ³	0,98	SR EN ISO 2811-1



MOD DE APLICARE:

Condiții de aplicare

Temperatura mediu: max. 10-30°C

Umiditate relativă mediu: max. 75%

Temperatura suportului: 10-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Produsul nu se aplică la exterior direct sub acțiunea razelor de soare, pe timp de ploaie sau pe vânt puternic

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment

Aplicarea:

- Se întinde cu pensula decapantului DECANOL SUPER pe suprafața vopsită.
- Pelicula se gonflează și se îndepărtează cu spaclul. Timpul de gonflare depinde de temperatura mediului, grosimea, vechimea și tipul vopselei.
- Dacă există straturi succesive de vopsea foarte vechi, operația se poate repeta până la îndepărtarea completă a tuturor straturilor.
- Suprafața decapată se va spăla cu apă caldă sau cu un diluant, se va șterge cu o carpa pentru uscare

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj plastic: 0.4L

Depozitare:

Spații uscate, bine ventilate, neexpuse radiațiilor solare, caldurii și intemperiilor, la temperaturi între 5 – 30°C; în absența oricăror surse de aprindere

Termen de valabilitate:

12 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Se interzice:

- utilizarea echipamentelor electrice si a uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- prezenta surselor de foc deschis;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor de produs; ingerarea produselor.

Stingere incendii: praf chimic, CO₂, nisip.

A se consulta Fisa de Securitate a produsului!