



Principal

Gama	Kaedra
Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip carcasa	Versatile enclosure for power outlet
Descriere placa de montare	Perforat

Suplimentar

Montare carcasa	Suprafata
Numarul de module de 18 mm pe rand	12
Numarul total de module de 18 mm	12
Numar de randuri orizontale	1
Clasa de izolatie electrica	Izolatie dubla Clasa II
Tip de capac frontal	Transparent
Puterea disipata in W	28 W
[In] curent nominal	90 A
Tip de sina	DIN
Numar de predecupari PG ISO	17
Descriere optiuni de blocare	Incuietoare cu cheie optionala
Material carcasa	Housing: self-extinguishing polymer
Greutate neta	2,8 kg
Adancime	340 mm
Inaltime	460 mm
Adancime	160 mm
Adancime interioara	91 mm
Culoare	Usa verde transparent Carcasa gri deschis (RAL 7035)

Mediu

Standarde	IEC 670 EN 62262 IEC 60695-2-1 SR EN 60529 EN 50262 IEC 60439-3
Rezistentă la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protecție IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grad de protecție IK	IK09 conformitate cu EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...40 °C

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	2,687 kg
Înălțimea formei de impachetare 1	16,8 cm
Latimea formei de impachetare 1	36 cm
Lungimea formei de impachetare 1	47 cm

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informații privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------