Fișă tehnică produs
Caracteristici

13178
Cofret Kaedra - Pentru Prize Electrice - 138 X 460 Mm - 5 Module - 2 Deschideri

Principal

Gama	Kaedra
Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip carcasa	Enclosure for power outlet
Accesorii incluse cu cofretul	2 placi pentru prize electrice 65 x 85 1 placa pentru butoane de comanda
Descriere placa de montare	Fără placă de montaj

Suplimentar

Montare carcasa	Suprafata
Numarul de module de 18 mm pe rand	5
Numarul total de module de 18 mm	5
Numar de randuri orizontale	1
Clasa de izolatie electrica	Clasa II Izolatie dubla
Numarul de deschideri ale interfetei	2
Numar de placi	1 pentru butoane de comandă 2 pentru priză de forță 65 x 85
Echipament furnizat	1 plate for push-button control 2 plate for 65 x 85 power outlet
Tip de capac frontal	Transparent
Puterea disipata in W	12 W
[In] curent nominal	63 A
Tip de sina	DIN
Numar de predecupari PG ISO	3
Numar de blocuri terminale	1 cu 4 plecări
Predecesori caseta de distributie	2 x 10 mm² 2 x 16 mm²
Descriere optiuni de blocare	Incuietoare cu cheie optionala

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Material carcasa	Housing: self-extinguishing polymer
Greutate neta	1,4 kg
Dimensiune baza	90 x 100 mm
Adancime	138 mm
Inaltime	460 mm
Adancime	160 mm
Adancime interioara	91 mm
Culoare	Usa verde transparent Carcasa gri deschis (RAL 7035)

Mediu

Standarde	IEC 670 IEC 60439-3 EN 50262 EN 62262 IEC 60695-2-1 SR EN 60529
Rezistenta la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protectie IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grad de protectie IK	IK09 conformitate cu EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambianta pentru utilizare	-25…40 °C

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	1,416 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	16 cm
Latimea formei de impachetare 1	17 cm
Lungimea formei de impachetare 1	47 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	P12
Numar de unitati in forma de impachetare 2	66
Greutatea formei de impachetare 2	105,456 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	80 cm
Latimea formei de impachetare 2	80 cm
Lungimea formei de impachetare 2	120 cm

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanţie contractuală

Garantie	18 luni