

# A504KM

LEGĂTURĂ PENTRU CADĂ CLICK/CLACK, CU SIFON  
ȘI PREAPLIN, METAL

#### Aplicație:

- Pentru a evacua apa din cadă
- Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard
- Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm

#### Caracteristici:

- Legătură pentru cadă cu preaplin
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ
- Închiderea ventilului cu sistem CLICK/CLACK
- Preaplin cu țeavă flexibilă

#### Standarde:

EN 274

#### Parametrii tehnici:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Sifon                       | 50 mm      |
| Debit                       | 48,6 l/min |
| Debit                       | 42 l/min   |
| Sifon rezistent la presiune | 588 Pa     |
| Rezistența termică          | 95 °C      |

#### Conținutul pachetului:

- Corp sifon cu preaplin
- Grilă și capac preaplin din metal cromat
- Dop ventil din metal cromat
- Grilă ventil din alamă cromată
- Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat longitudinal
- Kit de asamblare
- Garnitură

#### Informații logistice:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Dimensiuni (buc)     | 330×220×120 mm |
| Cantitate (ambalare) | 20 buc         |
| Cantitate (palet)    | 320 buc        |

#### Detalii pentru comandă:

| Cod        | EAN           | Lungime (L) | Greutate (buc) |
|------------|---------------|-------------|----------------|
| A504KM     | 8594045938487 | 570 mm      | 0,6958 kg      |
| A504KM 80  | 8595580500887 | 800 mm      | 0,7142 kg      |
| A504KM-100 | 8595580500870 | 1000 mm     | 0,7273 kg      |
| A504KM-120 | 8595580518301 | 1200 mm     | 0,7344 kg      |

