



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Ulei de finisare pentru marmură cu aspect antic

Impregnare hidrofugă, cu luciu - intensifică tonul culorii

PRODUS:

Conține uleiuri sicative de plante, rășini de copaci, extracte de ierburi aromate. Conține solvenți (naft, petrol). Pătrunde foarte adânc și formează o impregnare hidrofugă, dar permeabilă la vapori. Intensifică tonul culorii marmurei antice și creează un luciu ușor. Nu formează bule, nici nu se crapă. Nu este indicat pentru pardoseli deja lustruite și tratate (cu ulei, ceară, soluții anti-pete).

UTILIZARE:

Obiectul pe care se aplică nu trebuie să fie încălzit. Încălzirea prin pardoseală se va decupla cu 12 ore înainte de aplicarea soluției. Obiectul pe care se aplică trebuie să fie curat, uscat, solid, absorbant și fără praf. Uleiul de finisare pentru marmura cu aspect antic se aplică pe suportul de marmură cu aspect antic în strat uniform subțire, cu o cârpă fără scame. Evitați băltirea produsului. Important: După cel mult 2 - 5 de minute, uleiul de finisare pentru marmura cu aspect antic care nu a pătruns în suport trebuie șters cu o cârpă fără scame. Nu lăsați cantități în surplus. Uscarea se face în 12 - 24 de ore și trebuie asigurată ventilația. Temperaturile scăzute încetinesc uscarea. De aceea temperatura pardoselii nu trebuie să fie sub 10° C.

Pentru o curățare ulterioară este suficientă ștergerea cu o cârpă umedă, înmuiată în soluție de curățat pietre naturale.

INDICAȚII:

Atenție. hydrocarbons, dearomatised. H226 Lichid și vapori inflamabili. H336 Poate provoca somnolență sau amețală. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P403+P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. P501 Aruncați conținutul/recipientul conform regulamentelor locale.

Nu pliați lavetele umezite (se pot autoaprinde datorită autooxidării), ci lăsați-le să se usuce întinse bine. Reglementări privind transportul: UN 3295 HIDROCARBURI LICHIDE, N.S.A., 3, III (D/E)

DURATĂ DE DEPOZITARE:

Circa 36 de luni. Recipientele desfăcute trebuie închise imediat. A se depozita ferit de îngheț și de lumină.

CONSUM:

1 litru este suficient pentru aproximativ 25-40 m², în funcție de capacitatea de absorbție.

CONȚINUT:

500 ml.

Garantăm calitatea ireproșabilă a produsului nostru, însă datorită diversității condițiilor locale, nu putem garanta și procedeele de utilizare aplicate. Aplicați în principal pe o suprafață de probă și testați.

Alpin-Chemie GmbH Director general: Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler • Judecătoria Kempten HRB 554
Hindelanger Str. 29 07/2018 www.alpin-chemie.de
87527 Sonthofen, Germania ☎ +49 (0)8321 6689-0 • Fax -99 info@alpin-chemie.de

