



DWE560K

Ferastrau circular de mana compact cu o adancime de taiere de 65 mm, si organizator

Avantaje

- Ferastrau circular de mana compact, cu greutate redusa si usor de utilizat, cu o adancime de taiere de 65mm
- Motorul puternic de 1350W creste performantele de taiere
- Aparatoarea interioara detasabila ofera o vizibilitate mai buna a linei de taiere
- Dispozitivul de suflare a prafului mentine linia de taiere curata
- Port eficient de extragerea a prafului pentru reducerea nivelului de praf cand este conectat la un aspirator
- Compatibil direct cu sistemul DEWALT Airlock pentru conectarea usoara si sigura a unui furtun pentru extragerea prafului

Dotare standard

- Disc cu 24 de dinti
- Duza de evacuare a prafului
- Ghidaj paralel
- Cheie fixa pentru schimbarea discului
- Valiza profesionala de depozitare si transport

Conditii de acordare a garantiei

- Satisfactie garantata: 30 zile
- Service gratuit: 1 an
- Garantie: 1 an

Specificatii

| | |
|---|----------|
| Putere nominala | 1350 W |
| Putere debitata | 850 W |
| Turatie in gol | 5500 rpm |
| Diametrul discului | 184 mm |
| Diametrul interior al discului | 16 mm |
| Capacitatea de inclinare | 48 ° |
| Adancime maxima de taiere la 90° | 65 mm |
| Adancimea maxima de taiere la 90°[cu sine de ghidare] | |

| Specificatii | |
|--|----------------------|
| Adancimea maxima de taiere la 45° | 42 mm |
| Adancimea maxima de taiere la 45° [cu sine de ghidare] | |
| Greutate | 3.7 kg |
| Lungime | 286 mm |
| Inaltime | 226 mm |
| Vibratie mana/ brat | 2.5 m/s ² |
| Aproximativ K 1 (Vibratii) | 1.5 m/s ² |
| Intensitate sonora | 88 dB(A) |
| Aproximativ K 1 (Sunet) | 3 dB(A) |
| Intensitate acustica | 99 dB(A) |
| Aproximativ K 2 (Sunet) | 3 dB(A) |