

S.C. Niko Auto Com S.R.L.

Str. Dr. Gh. Petrescu nr.25A, Ploiesti, Prahova; Cod postal: 100525

Tel: +4 0752 074 377 +4 0752 074 374 +4 0344 104 250

Fax: +4 0344 104 249

Email: office@niko.com.ro niko.aurora@gmail.com

C.U.I RO15805246

Nr. Reg. Com. J29/1617/2003

Cod IBAN: RO55 INGB 0005 0082 0538 8914

Banca: ING BANK Ploiesti

Web: www.niko.com.ro

**CAPAC TERMINAL TIP A SIMPLU PERETE (SP) P1****FIȘĂ TEHNICĂ****Utilizare preconizată**

Capacele terminale pentru coș de fum din inox sunt utilizate pentru a proteja contra ploii și zăpezii interiorul tubulaturii verticale a coșului de fum sau a instalațiilor de evacuare a gazelor.

Parametri tehnici

Parametrii tehnici sunt în conformitate cu SR EN 1856-1:2009. Sunt respectate cerințele Certificatului de control al producției în fabrică cu nr: 2204-CPR-0718.

- material 1.4301 (AISI304) BA, grosime 0,5 mm
- rezistența termică T 200
- rezistența la compresiune 3550 N/mp
- durabilitatea împotriva coroziunii Vm
- diametru 80, 100, 120, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450 mm

Notare: T200 P1 W Vm L20050 O00.

Montaj și întreținere

Capacele terminale se montează prin introducerea gâtului lor pe tubulatura coșului de fum până la nivelul renurii (cca 50mm).

Punerea în opera

Se face conform instrucțiunii de MONTAJ de mai sus, cu respectarea normativelor naționale în vigoare. Punerea în operă se face numai de către personal calificat.

Ambalare și livrare

1) Capacele terminale din inox se livrează ambalate în folie termocontractibilă.

2) La transport se asigură contra lovirii sau deformării.

În cazul în care transportul nu se face de către reprezentantul NIKO AUTO COM, punctul 2 intră în sarcina transportatorului.

Standarde

SR EN 1856-1:2009

Sunt respectate cerințele Certificatului de control al producției în fabrică cu nr: 2204-CPR-0718.

Fiabilitate

Garanția de exploatare: 60 de luni de la data livrării;

Durata de viață în condiții de exploatare normale: 10 ani.