

MODULAN 820 Spezial

Adeziv universal pentru toate tipurile de tapet

Descriere produs

Domeniu de utilizare

Adezivul special pentru tapet MODULAN 820 este adecvat pentru lipirea tapetului texturat, în relief și din vinil, precum și a tapetului cu inserție de așchii de lemn și a vlies-ului pentru renovare.

Proprietăți

- pentru toate tipurile de tapet
- aderență foarte puternică
- ușor de corectat
- după uscare rămâne transparent

Dimensiune ambalaj

200 g și 500 g

Consum

Utilizare	Aplicare	Cantitate de apă la 200 g	Cantitatea de 200 g suficientă pentru
Preaplicare de adeziv	1 : 40	8 l	60 - 80 mp
Tapet cu inserție de așchii de lemn, texturat, în relief și din vinil	1 : 20	4 l	20 - 25 mp
Vlies pentru renovare	1 : 15	3 l	15 - 20 mp

Utilizare	Aplicare	Cantitate de apă la 500 g	Cantitatea de 500 g suficientă pentru
Preaplicare de adeziv	1 : 40	20 l	150 - 200 mp
Tapet cu inserție de așchii de lemn, texturat, în relief și din vinil	1 : 20	10 l	50 - 60 mp
Vlies pentru renovare	1 : 15	7,5 l	45 - 50 mp

Temperatură prelucrare

Nu prelucrați la temperaturi mai mici de + 5 °C (valabil pentru mediu și substrat)

Prelucrare

Utilizare

Adăugați întreg conținutul ambalajului în apă curată și rece, continuați să amestecați încă puțin timp. Amestecați încă o dată

Procedul de aplicare	puternic, după 30 minute, evitând formarea de cocoloașe. Aplicați uniform adeziv pe fâșia de tapet și pliați tapetul. După respectarea timpului de înmuiere indicat, aplicați fâșia de tapet la îmbinare, apăsând uniform și fără a forma bule. Pentru creșterea aderenței în cazul tapetelor speciale foarte grele și a suprafețelor ușor absorbante, adăugați 1 x 750 g de adeziv pentru panouri murale la 200 g și 2 x 750 g la 500 g.
Indicații cu privire la prelucrare	Mod de aplicare: peria de tapetat; aparat de tapetat Respectați indicațiile producătorului tapetului cu privire la prelucrare. Îndepărtați imediat resturile de adeziv cu un prosop umed.

Pregătirea suprafețelor de aplicare

Toate grundurile menționate sunt recomandări tehnice de aplicare, putând fi utilizate și alte grunduri, după caz. Vă rugăm să respectați fișele tehnice respective ale tuturor produselor utilizate.

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, rezistentă, fără praf și degresată. Îndepărtați tapetul vechi și vopselele pe bază de clei. Acoperiți fisurile, găurile și denivelările. Pretratați suprafețele nisipoase, cretate și puternic absorbante cu grund de profunzime MODULAN 2101 Hydrosol sau concentrat pentru grund 1:5 MODULAN 2102.

Indicație: La aplicarea grundului de profunzime nu trebuie să apară la uscare suprafețe închise și lucioase, deoarece acestea pot interfera cu aderența straturilor ulterioare.

Indicații

Baza materiei prime	Metilceluloză, potențiator de aderență, amidon polianionic, aditivi
Densitate în vrac	cca. 480 kg/cm ³
Valoare pH	Cca. 10
Indicațiile privind riscurile și siguranța	Informațiile cu privire la utilizarea în condiții de siguranță, curățarea și eliminarea deșeurilor se găsesc pe etichetă sau în fișa tehnică de securitate.
Depozitarea	A se depozita la loc uscat. Fără conservanți, de aceea prelucrați cât mai rapid adezivul amestecat.
Eliminarea deșeurilor	Se vor recicla numai recipientele complet golite. Resturile de produs uscate pot fi eliminate ca deșeu împreună cu gunoiul menajer sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide se elimină în conformitate cu codul de deșeuri nr. EWC 08 01 12.

Informație tehnică versiunea iulie 2021

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișa tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă și din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și aplicabilitatea (de ex., prin aplicări de probă etc.) înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.