



ProSpray 3.20

Pompa cu piston , comanda electronica si afisaj digital

- Pompa puternica cu greutate redusa si usor de utilizat datorita afisajului digital
- Afisaj digital DESC (Digital Electronic **Spray** Control) controleaza si regleaza toate functiile echipamentului
- Prin intermediul unitatii digitale este posibila :citirea presiunii actuale;specificarea si apelarea dividuala a pana la 4 setari de **presiuni** diferite;afisarea consumului de material in litri si resetarea la 0 la terminarea lucrului.
- **Avantaje** :sistem de afisare cu LED-uri;regulator de presiune multifunctional;functie curatare frecventa (**FrequentClean**) si functie miscare lenta (**SlowMotion**)
- **Materiale** :Agenti de decofrare, uleiuri,substraturi,amorse,materiale de etansare,vopsele pe baza de rasini sintetice,vopsele acrilice,emulsii,vopsele latex



Include la livrare

- Pompa standard ProSpray 3.20
- Furtun DN6, 27 MPa, ¼", 15m galben
- Pistol airless AG08, 25MPa, incl.port duza TradeTip 3
- Duza 419 TradeTip 3

Date tehnice

- | | |
|-------------------|--------------|
| • Putere : | 1,00 Kw |
| • Tensiune | 230V/50h |
| • Debit maxim | 1,6 L/min |
| • Dimens.max duza | 0.021" |
| • Greutate | 13,6 Kg |
| • Presiune | 207 bari |
| • Viscositate max | 20.000 MPa-s |