



DW341K

Ferastrau pendular compact cu maner superior, de 550 W

Avantaje

- Designul ergonomic si compact ofera utilizatorului confort si flexibilitate in utilizare
- Motorul de 550W cu putere mare ofera performanta si durabilitate
- Schimbarea lamei fara cheie cu sistem de prindere brevetat (cu clema de prindere anti-deviere), pentru precizie si o utilizare usoara
- Rozeta pentru viteza variabila si comutatorul pentru taieri controlate in toate materialele
- Miscarea pendulara ajustabila asigura lamei performante ridicate si o durata de viata mai mare
- Suflanta de praf integrata pastreaza curata linia de taiere
- Talpa poate fi inclinata pana la 45° in stanga sau dreapta, fiind presetate unghiurile de 0° si 45° pentru mai multa precizie
- Aparatoarea joasa cu duza de extragere a prafului bidirectionala pentru taieri eficiente si curate
- Talpa rezistenta din otel cu protectie detasabila anti-zgariere
- Poate fi utilizat cu sistem de ghidare paralel sau circular pentru mai multa precizie
- Compatibil cu lama de taiere DEWALT - DT2074 pentru taierea la nivel

Dotare standard

- Cheie imbus
- Protectie talpa anti-zgariere
- Aparatoare cu duza de extragere a prafului
- Adaptor aspirator
- Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Conditii de acordare a garantiei

- 1 an service gratuit
- Garantie completa: 1 an
- Satisfactie garantata: 30 zile

Specificatii

Putere nominala

550 W

Specificatii	
Putere debitata	350 W
Numar curse pe minut	0-3100 cpm
Lungime cursa	20 mm
Capacitatea de inclinare	45 °
Capacitate Max. de taiere [Lemn]	85 mm
Capacitate Max. de taiere [Otel]	10 mm
Capacitate maxima de taiere [Metale neferoase]	20 mm
Greutate	2.0 kg
Lungime	230 mm
Inaltime	200 mm
Vibratie mana/ brat - taiere lemn	5.5 m/s ²
Aproximativ K 1 (Vibratii)	1.6 m/s ²
Vibratie mana/ brat - otel	5.3 m/s ²
Aproximativ K 2 (Vibratii)	1.5 m/s ²
Intensitate sonora	89 dB(A)
Aproximativ K 1 (Sunet)	3.0 dB(A)
Intensitate acustica	98 dB(A)
Aproximativ K 2 (Sunet)	6.6 dB(A)