



ADEZIV LEMN CU USCARE RAPIDĂ 64A

Date tehnice:

Baza	Dispersii PVAc
Consistenta	Lichid
Sistem de uscare	Polimerizare fizica
Timp de lucru	15 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de presare	20 minute
Forta de presare	1...2 kg/cm ²
Greutate specifica	Cca 1,1 g/ml
Rezistenta la apa	D2
Consum	150 ml/ m ²

Descriere:

Adezivul super rapid pentru lemn 64A este un adeziv vinilic monocomponent, pentru lipirea sau placarea cu lemn la interior cu uscare rapida.

Caracteristici:

Foarte buna aplicabilitate, ramane transparent dupa uscare, rezistent la apa D2, lipire foarte puternica si rapida.

Aplicatii:

- Orice asamblare din lemn
- Lipirea cartonului sau hartiei
- Lipirea lemnului stratificat

Ambalaj:

250 ml, 750 ml, 5 l

Culoare:

produs alb

Termen de garantie si depozitare:

- 24 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C...+25°C

Suprafete:

Tip: lemn, carton si alte suprafete poroase

Stare: curate, fara urme de praf sau grasimi

Tratament prealabil: o usoara slefuire a suprafetelor de lipire va imbunatati aderenta.

Recomandam un test prealabil de compatibilitate.

Utilizare:

Metoda: aplicarea adezivului cu ajutorul unei spatule pe una din suprafete iar apoi presarea lor dupa asamblare timp de 20 min.

Temperatura de aplicare: +5°C...+30°C

Curatare: cu apa

Observatii:

Datorita diversitatii tipurilor de lemn din stejar sau exotic pot aparea pete.

Atentie: Directivele cuprinse in aceasta documentatie sunt rezultatul experientei si practicii noastre. Datorita varietatii materialelor, substraturilor si numarului mare de aplicatii posibile, care nu pot fi controlate de producator, nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate.