



Produsul se utilizeaza la exterior pentru urmatoarele aplicatii: docuri de încărcare sau rampe de intrare și de ieșire pentru garaje, terase, alei, scari de acces, etc. Cablul poate fi fixat direct pe oțelul de armare înainte de patul de nisip, beton sau asfalt.

Sistem extrem de avansat de cabluri de încălzire, 2 unități de senzori care măsoară umiditatea în combinație cu temperatura exterioară, și un panou de control-comandă.



Cablul de alimentare este conectat la firul de rezistență, cu sudura electrica. Carcasa din aluminiu protejează firul de rezistență împotriva deteriorării mecanice iar scuturile protejează cablul împotriva EMC (radiații electromagnetice). Avantajul este că acest cablu nu va provoca interferențe pentru telefoanele mobile, usi de garaj electrice și gateway-uri, instalatii de securitate, etc



Cablul este echipat cu PTFE (Teflon) manșoane interioare și o manta exterioară din PVC, care este rezistentă la influența substanțelor chimice.

Garanție

Garanție de 10 ani pentru cablul de operare electromecanică.

Capacitate putere 600/1200/1900 & 3400 wați

Tensiune de conectare: 230 V/50Hz


IEC 800 și norme CE

ISO 9001 produse

IPX7

PTFE (Teflon) izolație de bază

Potrivit pentru asfalt turnat până la 240°C



Sisteme complete

Instalațiile de exterior sunt special elaborate și proiectate pentru acest tip de aplicatii. Un tablou complet etanș (IP-65) este realizat și instalat la raportul dintre numărul de cabluri / covoare și capacitatea de putere. Pentru lucrări mai mari, tabloul poate fi extins cu modularea Regulatorilor de putere de până la 50kW, care evita sarcina de vârf și economisesc energie. Sistemul poate fi implementat pentru 230V, precum și 400V.

