

AMORSA SPECIALA GRUND ADERENTA P101

PROMOTOR DE ADEZIUNE

UTILIZARI

- pentru substraturi absorbante si neabsorbante
- pentru substraturi umede
- pentru interior si exterior



DESCRIERE

Bostik P 101 nu contine solventi si actioneaza ca un promotor de adeziune pentru suprafetele absorbante, neabsorbante, chiar si cele umede.

Bostik P 101 asigura o aderenta deosebita intre materialele mai vechi si cele noi.

Bostik P 101 contine particule de rasina sintetica care formeaza o solutie cu aderenta ridicata, cu rol in pregatirea suprafetelor pentru tratamentele ulterioare.



AVANTAJE INTELIGENTE

Poate fi aplicat pe beton, mortar, sape, gresie, tencuiala, placi din fibre de lemn, de gips, marmura, piatra naturala decorativa, substraturi bituminoase etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Compozitie	Primer pe baza de dispersie, fara continut de solventi.
Culoare	Alb lptos
Temperatura de aplicare	intre +5°C si + 30°C
Consum	Circa 0,2 litri/m ² in functie de capacitatea absorbanta a substratului.

MOD DE APLICARE

Suprafata care urmeaza sa fie tratata, trebuie sa fie curata, solida, compacta, insa nu neaparat uscata. Suprafetele aflate in vecinatatea celei tratate, trebuie acoperite pentru protectie.

Aplicati Bostik P 101 cu ajutorul unei pensule, role, sau prin stropire.

In functie de conditiile atmosferice, Bostik P 101 se va transforma intr-un strat aderent dupa circa 30 de minute, peste care se va putea aplica stratul proaspat de mortar, tencuiala, sapa, beton, bitum.

Suprafetele tratate cu Bostik P 101 trebuie protejate pana la uscare impotriva umiditatii, inghetului si a actiunii directe a razelor solare (prin acoperire).

CURATARE

Uneltele de lucru trebuie clatite cu multa apa. Resturile intarite pot fi curatate numai mecanic.

DEPOZITARE

Solutia Bostik P 101 trebuie depozitata in conditii uscate, ferite de inghet, la temperaturi cuprinse intre +5 si +25° C.

Materialul neutilizat poate fi pastrat in recipientul original, bine inchis.

Nu turnati in recipientul original resturile de material nefolositor.

Valabilitate: in recipient original, nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5 si +25° C. si in conditii corespunzatoare de depozitare, 36 luni.

AMBALARE

Cod	Cantitate	Culoare	Cod EAN
30836201	1L	ALB	4010327524796
30836211	5L	ALB	4010327524826

SIGURANTA

EUH208 - Contine 1,2-Benzisothiazolin-3-one & Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone. Poate provoca o reactie alergica

EUH210 - Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fişa cu date de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

