

Akkit 110 Grund de aderenta 5,0 L

Descrierea produsului

Grund cu emisii foarte scăzute, fără solvent, monocomponent, gata de utilizare pe bază de dispersie. După aplicare și uscare rezultă o suprafață rugoasă. Pentru amorsarea suporturilor slab absorbante și neabsorbante, pentru pereți și pardoseli în interior și exterior. Grund compatibil cu produsele din gama Akkit înainte de lipirea placajelor ceramice și poate fi utilizat și la lipirea plăci peste placă.

Termen de valabilitate:

12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, în ambalajul original, nedesfăcut, ferit de îngheț.

Aplicare:

Se aplica cu:

Bidinea, Pensula, Trafalet de burete.

Punere în opera:

Amestecați înainte de aplicare. Aplicați uniform pe suprafața curățată și evitați bălțirea. În cazul suporturilor slab absorbante, grundul poate fi diluat până la max. 5% cu apă. Aplicarea straturilor ulterioare este posibilă atunci când grundul s-a uscat fără să se lipească.

Îndepărtați mizeria în stare proaspătă. Curățați sculele cu apă după utilizare.

Date Tehnice:

Temperatura de aplicare: +5 până la +25°C

Culoare: galben

Consum: 0,45 l/m² funcție de rugozitatea suportului

5,0 l Akkit 110 acoperă ca.: 11 m² funcție de rugozitatea suportului

Timp de așteptare: ca. 30 Min (înaintea aplicării straturilor următoare).

Suport:

Suportul trebuie să fie neted, uscat, neînghețat, rezistent, stabil și curat - fără urme de praf, moloz, uleiuri, grăsimi, decofrol, părți friabile să fie conform cu tehnicile și normele de aplicare.

Conține amestec de 5-clor-2-metil-4H-izotiazol-3-on și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3: 1).

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Poate provoca reacții alergice. Acest ambalaj este în conformitate cu VVO. Valoarea limită a UE pentru produs (Cat A / h Wb.): 30 g / l (2010). Acest produs conține maximum 30 g / l COV.