

Akkit 311 Hidroizolatie Fluida 4kg

Descriere produsului

Hidroizolație acrilică monocomponentă, fără solvenți, impermeabilă la apă, elastica, pentru etanșarea fără rosturi sub placaje ceramice, la interior în băi, dușuri etc. Pentru hidroizolarea suprafețelor cu apă fără presiune, cum ar fi: băi, dușuri în clădiri rezidențiale, în hoteluri și spitale. Pigment utilizat (galben) pentru a produce o culoare contrastantă după aplicare.

Termen de valabilitate

12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, în ambalajul original, nedesfăcut, ferit de îngheț.

Aplicare

Se aplica cu:

Trafalet cu burete sau cu par scurt, fier de glet.

Punere în opera:

Aplicați materialul direct din recipient folosind trafaletul sau fierul de glet în două straturi, într-o grosime uniformă a stratului pe întreaga suprafață. Acoperirea trebuie să fie uscată corespunzător între cele două straturi. Pentru a produce culoarea contrastului, pigmentul (galben) trebuie amestecat cu un mixer la turatie redusă.

În zonele de intersecție perete - pardoseala, perete-perete precum și la zona de racord a conductelor și de scurgere a apei, se va folosi banda de etanșare Akit 320 care trebuie să fie încorporată în consecință. Curățați sculele cu apă după utilizare.

Date Tehnice

Temperatura de aplicare: +5 bis +25°C

Culoare: galben

Consum: ca. 1,5 kg/m² per mm grosime,

4 kg Akkit 301 pentru o suprafață de ca.: 2,6 m²

Număr de straturi: minim 2 straturi (grosime aproximativ 1 mm)

Țimp de așteptare după primul strat: aproximativ 4 ore.

Lipire placaje: după aproximativ 24 ore

Suport

Suportul trebuie să fie neted, uscat, neînghețat, rezistent, stabil și curat - fără urme de praf, moloz, uleiuri, grăsimi, decofrol, părți friabile să fie conform cu tehnicile și normele de aplicare.

Fișă cu date de securitate este disponibilă la cerere. Aplicarea se va face de către personal specializat. Urmați instrucțiunile din fișa tehnică! A se ține departe de copii! A nu se păstra lângă alimente. Acest ambalaj este scutit de VVO. Ambalajele goale vor fi trimise la sistemul de colectare și reciclare. Valoarea limită a UE pentru produs (Cat A / h Wb.): 30 g / l (2010). Acest produs conține maximum 30 g / l COV.