

Akkit 120 Grund de adancime 5,0 L

Descrierea produsului

Dispersie de rășină sintetică de înaltă calitate, fără solvent, de culoare albastra, cu o penetrare foarte bună în suport. Aplicat ca punte de aderență la interior și la exterior compatibil cu produsele din gama Akkit utilizat pentru suporturile absorbante.

Termen de valabilitate:

12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, în ambalajul original, nedesfăcut, ferit de îngheț.

Aplicare

Se aplica cu:

Bidinea, Tafalet de burete, Tafalet cu par scurt

Punere în opera:

Aplicați nediluat pe suprafața cu sculele adecvate și evitați băltirea. Curățați sculele cu apă după utilizare

Date Tehnice

Temperatura de aplicare: +5 până la +25°C

Culoare: albastru

Consum: ca. 0,15 l/m²

5,0 l Akkit 120 acopera ca.: 32 m² funcție de rugozitatea suportului

Timp de așteptare: ca. 15 min.

Suport

Suportul trebuie să fie neted, uscat, neînghețat, rezistent, stabil și curat - fără urme de praf, moloz, uleiuri, grăsimi, decofrol, părți friabile să fie conform cu tehnicile și normele de aplicare.

EUH 208: Conține 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă și 2-metil-2H-izotiazolin-3-onă. Poate cauza reacții alergice. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Valoarea limită a UE pentru produs (Cat A / h Wb.): 30 g / l (2010). Acest produs conține maximum 30 g / l COV.