



### Principal

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gama                                   | Easy9                                                  |
| Domeniu de utilizare al dispozitivului | Protection                                             |
| Tip produs sau componenta              | Miniature circuit-breaker                              |
| Poles                                  | 1P                                                     |
| Numarul polilor protejati              | 1                                                      |
| [In] curent nominal                    | 25 A                                                   |
| Tip retea electrica                    | C.a.                                                   |
| Tehnologie unitate de declansare       | Termo-magnetic                                         |
| Cod pentru curba                       | C                                                      |
| Capacitate de rupere                   | 4500 A Icn at 230 V AC 50 Hz conforming to IEC 60898-1 |
| Adecvare pentru izolatie               | Yes conforming to IEC 60898-1                          |

### Suplimentar

|                                       |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecventa retea electrica             | 50 Hz                                                                                                                                     |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 230 V c.a. 50 Hz                                                                                                                          |
| Limita de declansare magnetica        | 5...10 x In                                                                                                                               |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls   | 4 kV                                                                                                                                      |
| Indicator de pozitie contact          | Da                                                                                                                                        |
| Tip de control                        | Comutare                                                                                                                                  |
| Semnalizare locala                    | Fara                                                                                                                                      |
| Mod de montare                        | Clipsabil                                                                                                                                 |
| Suport de montare                     | Sina DIN                                                                                                                                  |
| Module de 9 mm                        | 2                                                                                                                                         |
| Inaltime                              | 82 mm                                                                                                                                     |
| Latime                                | 18 mm                                                                                                                                     |
| Adancime                              | 74 mm                                                                                                                                     |
| Durabilitate mecanica                 | 10000 cic                                                                                                                                 |
| Durabilitate electrica                | 4000 cycles                                                                                                                               |
| Conexiuni - borne                     | Tunnel type terminal (top or bottom) 1...25 mm <sup>2</sup> rigid<br>Tunnel type terminal (top or bottom) 1...16 mm <sup>2</sup> flexible |
| Cuplu de strangere                    | 2 N.m top or bottom                                                                                                                       |
| Protectie de scurgere la pamant       | Fara                                                                                                                                      |

### Mediu

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Standarde                             | SR EN 60898-1                    |
| Grad de protectie IP                  | IP20<br>IP40 (modular enclosure) |
| Tropicalizare                         | 2 conforming to IEC 60068-2-30   |
| Umiditate relativa                    | 95 % at 55 °C                    |
| Temperatura ambienta pentru utilizare | -25...60 °C                      |
| Temperatura de depozitare             | -40...85 °C                      |

### Unitati de impachetare

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE    |
| Număr de produse în pachet            | 1      |
| Greutate colet(Lbs)                   | 107 g  |
| Înălțimea formei de impachetare 1     | 7,5 cm |
| Latimea formei de impachetare 1       | 1,8 cm |
| Lungimea formei de impachetare 1      | 8,5 cm |

### Durabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                                                             |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                                                 |
| Directiva RoHS UE                      | Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>                                                                                                                                       |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                                                               |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                               |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                                                                                                            |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>                                                                                                                                 |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |
| Prezenta halogen                       | Produs fara halogen                                                                                                                                                              |

### Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|