



Principal

Gama	Easy9
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Protection
Tip produs sau componenta	Miniature circuit-breaker
Poles	1P + N
Numarul polilor protejati	1
[In] curent nominal	25 A
Tip retea electrica	C.a.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Cod pentru curba	C
Capacitate de rupere	4500 A Icn at 230 V AC 50 Hz conforming to IEC 60898-1
Adecvare pentru izolatie	Yes conforming to IEC 60898-1

Suplimentar

Frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. 50 Hz
Limita de declansare magnetica	5...10 x In
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV
Indicator de pozitie contact	Da
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Fara
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Module de 9 mm	2
Inaltime	81 mm
Latime	18 mm
Adancime	78 mm
Durabilitate mecanica	10000 cic
Durabilitate electrica	4000 cycles
Conexiuni - borne	Terminal tunel (sus sau jos) 1...16 mm ² rigid Tunnel type terminal (top or bottom) 1...16 mm ² flexible
Cuplu de strangere	2 N.m top or bottom
Protectie de scurgere la pamant	Fara

Mediu

Standarde	SR EN 60898-1
Grad de protectie IP	IP20 IP40 (modular enclosure)
Tropicalizare	2 conforming to IEC 60068-2-30
Umiditate relativa	95 % at 55 °C
Temperatura ambienta pentru utilizare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	116,667 g
Înălțimea formei de impachetare 1	1,6 cm
Latimea formei de impachetare 1	7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8,7 cm
Greutatea formei de impachetare 2	1,442 kg
Greutatea formei de impachetare 3	17,737 kg

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------