



Principal

Gama	Easy9
Tip produs sau componenta	Residual current circuit breaker (RCCB)
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Protection
Poles	4P
Pozitie neutrului	Stanga
[In] curent nominal	63 A
Tip retea electrica	C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant	30 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant	Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant	Type AC
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale	630 A 400 V conforming to IEC 61008-1
Curent nominal conditinal de scurtcircuit	6000 A

Suplimentar

Locatia dispozitivului in sistem	Iesire
Frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	400 V AC 50 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV
Indicator de pozitie contact	Da
Tip de control	Comutare
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Module de 9 mm	8
Inaltime	81 mm
Latime	72 mm
Adancime	73 mm
Durabilitate mecanica	10000 cic
Durabilitate electrica	4000 cycles
Conexiuni - borne	Tunnel type terminal (top or bottom) 1...35 mm ² rigid Terminal tunel (sus sau jos) 1...25 mm ² flexibil
Cuplu de strangere	3.5 N.m top or bottom
Segment de piata	Rezidențial

Mediu

Standarde	SR EN 61008-1
Grad de protectie IP	IP20 IP40 (modular enclosure)
Tropicalizare	2 conforming to IEC 60068-2-30
Umiditate relativa	95 % at 55 °C
Temperatura ambianta pentru utilizare	-5...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Unitati de impachetare

Greutate colet(Lbs)	348,9 g
---------------------	---------

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------