



### Principal

|                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gama                                                     | Easy9                                   |
| Tip produs sau componenta                                | Residual current circuit breaker (RCCB) |
| Domeniu de utilizare al dispozitivului                   | Protection                              |
| Poles                                                    | 4P                                      |
| Pozitie neutrului                                        | Stanga                                  |
| [In] curent nominal                                      | 63 A                                    |
| Tip retea electrica                                      | C.a.                                    |
| Sensibilitate legatura de punere la pamant               | 300 mA                                  |
| Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant          | Instantaneu                             |
| Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant             | Type AC                                 |
| Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale | 630 A 400 V conforming to IEC 61008-1   |
| Curent nominal conditinal de scurtcircuit                | 6000 A                                  |

### Suplimentar

|                                       |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Locatia dispozitivului in sistem      | lesire                                                                                                                            |
| Frecventa retea electrica             | 50 Hz                                                                                                                             |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 400 V AC 50 Hz                                                                                                                    |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls   | 4 kV                                                                                                                              |
| Indicator de pozitie contact          | Da                                                                                                                                |
| Tip de control                        | Comutare                                                                                                                          |
| Mod de montare                        | Clipsabil                                                                                                                         |
| Suport de montare                     | Sina DIN                                                                                                                          |
| Module de 9 mm                        | 8                                                                                                                                 |
| Inaltime                              | 81 mm                                                                                                                             |
| Latime                                | 72 mm                                                                                                                             |
| Adancime                              | 73 mm                                                                                                                             |
| Durabilitate mecanica                 | 10000 cic                                                                                                                         |
| Durabilitate electrica                | 4000 cycles                                                                                                                       |
| Conexiuni - borne                     | Tunnel type terminal (top or bottom) 1...35 mm <sup>2</sup> rigid<br>Terminal tunel (sus sau jos) 1...25 mm <sup>2</sup> flexibil |
| Cuplu de strangere                    | 3.5 N.m top or bottom                                                                                                             |
| Segment de piata                      | Rezidențial                                                                                                                       |

## Mediu

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Standarde                             | SR EN 61008-1                    |
| Grad de protectie IP                  | IP20<br>IP40 (modular enclosure) |
| Tropicalizare                         | 2 conforming to IEC 60068-2-30   |
| Umiditate relativa                    | 95 % at 55 °C                    |
| Temperatura ambianta pentru utilizare | -5...60 °C                       |
| Temperatura de depozitare             | -40...85 °C                      |

## Unitati de impachetare

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Greutate colet(Lbs) | 348,9 g |
|---------------------|---------|

## Durabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                                                             |
| Regulamentul REACH                     |  <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                               |
| Directiva RoHS UE                      | Conform  <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>                                                     |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                                                               |
| Informatii privind scutirea de la RoHS |  <a href="#">Da</a>                                                                             |
| Regulamentul RoHS China                |  <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                          |
| Raport de mediu                        |  <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>                                               |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|