



SC ALVEROSAL SRL.

417430 Sacadat

Jud. Bihor

Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

alverosal@alverosal.ro , www.alverosal.ro

**FISA TEHNICA SCARĂ PROFESIONALĂ CULISANTĂ,
2 X 8 TREPTE FORTE - 8208**

A.UTILIZARE

Instalații electrice, clădiri, copaci, etc, pentru eliminarea riscului căderii de la înălțime și accesul la locurile de muncă aflate la înălțime.

Scara poate fi utilizată în varianta extinsă prin culisare.

B.COMPONENTA

- element de bază-talpa cu plastice din două componente: plastic și cauciuc împotriva antialunecării chiar și pe suprafețe netede.
- elemente de ghidare din oțel, elemente mecanice de autoblocare zincat
- trepte antidrapante

C. CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCIONALE

Caracteristici generale:

Scara multifuncțională cu 2 tronsoane

Lungime extinsă total – 3.83 m

Scara neextinsă – 2.41 m

Latime tronson 1 (îngust) -0.34 m

Latime tronson 2 (lat)-0.41 m

Lungime traversă (stabilizator) – 0.75 m

Trepte striate cu dimensiunea de 28 x 28 mm, distanța între trepte 28 cm.

Un singur element de autofixare la partea superioară acționabil de la sol,

Talpa este demontabilă cu elemente antidrapante fixate rigid.

Înălțime de lucru: 4.60 m

Caracteristici tehnice:

Sarcină nominală pe scară: 150 Kg la o înclinare de 70-75 grade

Masa scară: 9.1 kg

Timp de montare: max.5 minute

Rezistență la încovoiere

- pe orizontală minim 70 daN
- a treptei minim 350 daN
- lateral minim 50 daN

Condiții generale de mediu:

- temperatura minimă exterioară - 25°C
- temperatura medie zilnică maximă 30°C
- temperatura maximă la soare 50°C

Rezistența statică :Fiecare element rezistă la o forță de tracțiune de 17 kN.

