

DCD701D2-QW

Maină de găurit i înurubat subcompactă cu motor fără perii de 12V XR - 2 X 2Ah

Maina de găurit i înurubat DCD701 de 12V XR este proiectată pentru aplicaii de precizie, cum ar fi orificiile mici de ghidare, dar poate i să introducă în lemn burghie de până la 20 mm. Suficient de mică pentru a intra în cele mai înguste locuri, cu o lungime de doar 152 mm, are suficientă putere pentru a executa lucrarea cu un cuplu de 57,5 Nm i o transmisie în 2 trepte. Este dotată i cu o lampă LED amplasată la baza sculei pentru a ilumina toate zonele de lucru.

Selling Propositions(ro)

- Sculele i acumulatorii noi de 12 V sunt 100% compatibili cu produsele de 10,8 V existente
- Cu 33 mm mai scurtă decât sculele din generaia anterioară
- Lampă LED amplasată la baza sculei pentru vizibilitate înaltă în condiii de iluminat necorespunzătoare
- Indicatorul de nivel de încărcare a acumulatorului permite utilizatorilor să verifice nivelul rapid
- Motorul eficient fără perii oferă o autonomie cu 15% mai mare comparativ cu sculele din generaia anterioară
- Cu o greutate de doar 0.9kg (fără accesorii), oferă portabilitate maximă i uurină în utilizare
- Control reglabil al cuplului cu 15 poziii pentru înurubări uniforme în diverse materiale
- Mandrina cu un singur manon, fără cheie, de 10 mm, cu blocare automată a axului pentru schimbarea rapidă i uoară a burghiilor cu o singură mână

Standard Equipment(ro)

- Agăătoare de fixare la centură (1)
- Acumulatori Li-Ion XR de 2Ah cu indicator de nivel de încărcare (2)
- Încărcător 12/18V XR 2A (DCB112) (1)
- Cutie compatibilă TSTAK (1)

Warranty specifications(ro)

Specifications(ro)	
Diametru maxim de gaurire (lemn)	20.0 mm
Capacitate max de taiere (metal)	10.0 mm
Turatie in gol	0-425 / 0-1500 rpm
Cuplu Maxim(In sarcina)	57.5 Nm
Capacitate acumulator	2.0 Ah
Număr de viteze	2.0
Tensiunea acumulatorului	12 V
Continutul chimic al acumulatorilor	Li-Ion
Putere debitata	250.0 W
Cupla maxim(fara sarcina)	25.5 Nm
Capacitate mandrina	10 mm
Greutate	0.87 kg
Greutate (inclusiv bateria)	19.0 kg
Lungime	152.0 mm
Inaltime	185.0 mm
Adancime	60.0 mm
Intensitate sonora	72.0 dB(A)
Aproximativ K 1 (Sunet)	3.0 dB(A)
Intensitate acustica	83.0 dB(A)
Aproximativ K 2 (Sunet)	3.0 dB(A)
Vibratie mana/ brat - gaurire in metal	2.5 m/s2
Aproximativ K 1 (Vibratii)	1.5 m/s2
Vibratie mana/ brat - insurubare fara impact	<2.5 m/s2
Aproximativ K 2 (Vibratii)	1.5 m/s2
Rpm Nominală Maximă	0-425 / 0-1500
Diametru Maxim De Găurire (Lemn)	20
Diametru Maxim De Găurire (Oel)	10
Lungime Maximă De Prindere A Capului Burghiului	10
Lungime Minimă De Prindere A Capului Burghiului	1.5