

Persoană de contact
E-Mail
Telefon
Fax
Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Text licitație

Denumirea proiectului Hornbach

Nr. proiect

Data 02.02.2022

Nr. poz.	Cant.	Denumire	PG	PU / EUR	Pret / EUR
8		Accesorii			
8.1	1	HiControl 1		Pretul la cerere	atul la cerere
8.1.1	1	Accesorii: HiControl 1	PG14	Pretul la cerere	atul la cerere

Accesorii electronice pentru comandă și reglare. Seria constructivă Wilo-HiControl 1 se utilizează la pompe pentru apă curată pentru a permite un regim automat. Wilo-HiControl 1 protejează pompa împotriva funcționării cu debit volumetric scăzut. Grație senzorului dedebit volumetric și senzorului de presiune, Wilo-HiControl 1 automatizează pompa între două valori, presiunea de pornire și debitul volumetric de deconectare. Când presiunea în rețea este mai redusă decât presiunea de pornire, Wilo-HiControl 1 pornește pompa. Pompa lucrează până când debitul volumetric scade sub valoarea debitului volumetric de deconectare.

Rezervoarele interne mici împiedică șocurile și oscilațiile. Wilo-HiControl 1 poate fi montat pe pompe de suprafață sau la pompe cu motor submersibil, pentru alimentare privată de apă.

Particularități

- Montaj simplu
- Adecvat pentru utilizarea în diverse locuri de amplasare datorită tipului constructiv deosebit de compact
- Siguranță crescută în funcționare datorită semnalizării electronice de avarie
- Protecția pompelor racordate datorită protecției integrate la lipsa apei
- Utilizare simplă datorită afișajelor de stare
- Nu este necesar un vas suplimentar de presiune cu membrană
- Protecție anticorozivă perfectă datorită materialelor rezistente la rugină

Variantă Inline cu intrare și ieșire pe axă verticală, precum și recoduri filetate, adecvat pentru racordul direct la carcasa pompei, resp. pentru montajul la perete cu ajutorul unui suport de perete (accesoriu).

Notă

HiControl 1 poate fi montat numai în poziție verticală cu ieșirea în sus!

Conținutul livrării

- HiControl 1
- Dispozitiv de prindere a cablului pentru un montaj rapid și sigur al agregatelor pompelor gata de conectare

Date tehnice

Conductor sub tensiune: 1~
Tensiune nominală: 220/230/240 V
Frecvența rețelei electrice: 50, 60 Hz
Curent nominal min.: 2,0 A
Curent nominal max. per pompă: 10,0 A
Grad de protecție: IP65
Temperatura fluidului pompat min.:
Temperatura fluidului pompat max.: 50 °C
Temperatură ambiantă min.:
Temperatură ambiantă max.: 50 °C
Debit max.: 8 m³/h



Persoană de contact

E-Mail

Telefon

Fax

Client

Persoană de contact

E-Mail

Telefon

Text licitație

Denumirea proiectului Hornbach

Nr. proiect

Data

02.02.2022

Nr. poz.	Cant.	Denumire	PG	PU / EUR	Pret / EUR
		Conexiune ieșire: G 1, PN 10 Material carcasă: PA6 Greutate: 1,1 kg Produs: Wilo Nr. art.: 4190896			

Rezultat parțial tul la cerere

Pret total ătul la cerere

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Date tehnice

HiControl 1

Denumirea proiectului Hornbach

Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 02.02.2022



Figura similară

Denumire produs: HiControl 1

Date tehnice

Alimentare electrică: 1~230 V, 50/60 Hz
Curent nominal min. I: 2,0 A
Curent nominal max. per pompă I: 10,0 A
Grad de protecție: IP65
Conexiune intrare: G 1, PN 10
Conexiune ieșire: G 1, PN 10

Date de funcționare

Debit max. Q: 8 m³/h
Temperatura de depozitare min.: -10 °C
Temperatura de depozitare max.: 50 °C
Temperatura fluidului pompat max.: 50 °C
Temperatură ambiantă max.: 50 °C

Materiale

Material carcasă: PA6

Informații despre comenzi

Greutate: 1,1 kg
Produs: Wilo
Denumire produs: HiControl 1
Nr. art.: 4190896