

BAUTECH Q-3w

TERMOSTAT AMBIENTAL DIGITAL, FARA FIR, NEPROGRAMABIL

Termostatul și receptorul conectate prin RF (frecventa radio: 868Mhz)

AVANTAJE:

- TEMPERATURA
MĂSURATĂ **PRECIS**
COMPARATIV CU
APARATELE
CONVENȚIONALE
- TIP **SWITCHED-MODE**
SENSIBILITATEA DE
COMUTARE SE POATE
SELECTA : $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$).
- FUNCȚIE ANTIÎNGHEȚ
- CERTIFICAT CE



Caracteristici tehnice:

Datele tehnice ale termostatului (emițătorului):

- domeniul de masurare al temperaturii: 5 to 35°C (0.1°C in trepte)
- domeniul de reglaj al temperaturii: 10 to 30°C (0.5°C in trepte)
- precizia de masurare a temperaturii: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- sensibilitatea comutarii: $\pm 0.2/\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- temperature regim antiinghet: $+7^{\circ}\text{C}$
- temperature de depozitare: -10°C to $+60^{\circ}\text{C}$
- tensiune alimentare: 2×1.5 V AA baterii alcaline (LR6)
- putere consumata: 1.5 mW
- durata viata baterii. aprox. 1 an
- dimensiuni: $112 \times 75 \times 45$ mm
- masa: 154 g
- senzor temperatura : NTC $10\text{ K}\Omega \pm 1\%$ la 25°C

Datele tehnice ale unității receptoare:

- putere consumata: 6W
- tensiune de alimentare: $230\text{V AC}, 50\text{Hz}$
- comutare tensiuni : $24\text{VAC/DC}, \div 250\text{VAC}; 50\text{Hz}$
- intensitate de cuplare : 6A (2A sarcina inductiva)
- distanta de transmitere: approx. 50 m in teren deschis
- masa: 150g

Masa totala a termostatului: aprox. 350 g (termostat+receptor+suport)

