

CURATITOR SISTEM AER CONDITIONAT



Curata foarte usor funinginea, praful, grasimea si uleiul din orice tip de sisteme de racire, camere frigorifice si sisteme de aer conditionat din cladiri, asigurand acestora o durata de viata mai mare si un consum mai mic de energie.

Performante ridicate de curatare.

Ajunge si in zone greu accesibile datorita proprietatilor bune de alunecare.

Compatibilitate buna cu materialele.

Datorita absentei AOX si siliconului.

Timpe de functionare mai mare

Deoarece praful, grasimea, funinginea si uleiul sunt indepartate din sistem.

Instructiuni de utilizare:

In functie de nivelul de contaminare, pulverizati direct pe suprafata de curatat, concentrat sau diluat cu apa (1:1), de la o distanta de aprox. 20 cm,

lasati sa actioneze cateva minute si apoi stergeti cu o carpa umeda. Spalati, daca este necesar, cu apa.

Continut	Art. Nr.	U.A.
1 l	893 117 500	1/6

Date tehnice:	
Forma si culoare	Lichid, usor galbui
Miros	Neutru
Densitate la 20°C	1,05 g/cm ³
pH	13
Solubilitate in apa	Complet solubil

Articole conexe:

Hartie de curatat
Art. Nr. 899 800 ...

Hartie softex
Art. Nr. 899 800 9...

Manusi
Art. Nr. 899 4...

Aceste informatii sunt doar recomandari bazate pe experienta noastra. Se recomanda teste preliminare.