

lichid anticalcar



Dizolvant pentru calcar, rugina, cruste la sistemele cu circuit de apa.

Indicator de culoare.

- Curatitorul isi schimba culoarea de la rosu la galben indicand momentul in care curatitorul s-a epuizat si trebuie reaplicat.

Utilizare universala.

- Recomandat pentru toate sistemele cu circuit de apa.
- Recomandat si ca baie de imersie pentru decalcifierea diferitelor parti componente.

Formula cu un continut ridicat de inhibitori de coroziune.

- Materialele sunt protejate foarte bine in timpul si dupa procesul de curatare.

Manipulare usoara.

- Se dilueaza concentratul cu apa 1:1 sau 1:2 in functie de depozitele existente.

Recomandat pentru toate materialele uzuale folosite la cazane.

Miros slab.

Nu contine AOX.

Nu contine silicon.

Continut	Art. Nr.	U.A.
5 l	893 78	1

Date tehnice	
Durata depozitare	18 luni
Temperatura de depozitare	+5°C ÷ +30°C
Raport amestecare	1:1 / 1:2

Aplicare:

Curatarea schimbatoarelor de caldura, tevilor, boilerelor, instalatiilor frigorifice, pompelor, supapelor etc. Indeparteaza calcarul, rugina, crustele, precum si algele si ciupercile.

Nota:

Curatitorul anticalcar nu trebuie varsat la canalizare sau in pamant. Sistemul curatat trebuie umplut cat mai repede cu apa pentru a preveni coroziunea datorata aerului. Dupa curatare spalati sistemul cu multa apa.

Articole conexe:

Robinet pentru canistra 5l
Art. Nr. 891 302 01

Doza cu pompa
Art. Nr. 891 503 001

Prelungitor pentru doza cu pompa, indoit
Art. Nr. 891 532 2

Prelungitor pentru doza cu pompa, drept
Art. Nr. 891 532 1

Curatitor cazane
Art. Nr. 893 751