



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
SOS BUCURESTI TARGOVISTE 697C, COMUNA CREVEDIA
JUD. DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



ADEZIV PENTRU ACOPERITORI DE PARDOSELI (MOCHETA, LINOLEUM) 26A

Date tehnice :

Baza	Acrilat
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Polimerizare fizica
Timp de lucru	30 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de uscare	12 h
Rezistenta termica	-20°C....+80°C dupa uscare
Continut substanta solida	Cca 77%
Densitate	Cca 1,45 g/ml
Consum	Cca 400 gr/m ²

Descriere : Adezivul 26A este un adeziv pasta gata de lucru, ideal pentru lipirea oricarui tip de acoperitori de pardoseli pe suporturi poroase.

Caracteristici :

- timp de lucru mare
- ramane elastic dupa uscare
- fara solventi, neinflamabil
- aplicatii universale : mochete (cu sau fara suport de vinil), linoleum, acoperitori din plastic sau textile, covor PVC

Aplicatii :

- lipirea acoperitorilor din plastic pe ciment, beton, sapa
- fixarea mochetelor, linoleumului, covorului PVC pe soluri noi sau vechi.

Ambalaj : Cutie 1kg, galeti 5 kg, 15 kg.

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suportul :

- natura : poroase ex. caramida, beton, piatra.
- stare : curata, uscata fara grasimi
- tratament prealabil : la suprafetele cu irregularitati mari aplicati un produs de egalizare. Este recomandat un test preliminar de compatibilitate

Instructiuni de folosire :

Aplicare : cu pieptene de 3-5 mm. Aplicati adeziv atat cat se poate acoperii in 20-30 min. Aplicati mocheta si presati bine.

Temperatura de aplicare : +5°C....+30°C

Curatare : cu apa.