

BANDĂ AQUA TAPE

Revizuire: 18.12.2013

Pagină1 din 1

Proprietăți tehnice:

Baza	PTFE
Rezistența la apa	Foarte buna
Rezistență chimică	Foarte buna
Rezistența la temperatura	- 200°C până la +260°C
Rezistența UV	Foarte buna

Produs:

Bandă adezivă PTFE, potrivită pentru etanșarea conexiunilor filetate din metal sau plastic.

Aplicații:

Bandă adezivă PTFE, potrivită pentru etanșarea conexiunilor filetate din metal sau plastic. Potrivit pentru apă, abur, combustibili, solvenți și acizi.

Proprietăți:

- Rezistent chimic
- Rezistent UV
- Rezistent la temperatura
- Rezistent la mușcături
- 100% PTFE
- Rezistent imediat la sarcini
- Usor de îndepărtat

Condiționare:

Tentă: Alb

Ambalare: Role 12m X 12mm X 0.07mm

Termen de depozitare:

4 ani în ambalajul închis într-un loc uscat și răcoros, la temperaturi de la +5°C până la +25°C.

Manual:

Aplicați pe racordul filetat cu o suprapunere de 50%. Trageți banda adezivă din ce în ce mai strâns pe măsură ce vă apropiați de capătul conexiunii filetate. Conectați imediat fără a deșuruba.

Măsuri de securitate:

Respectați igiena normală a muncii.

Această foaie înlocuiește toate documentele anterioare. Aceste informații sunt oferite cu bună-credință și sunt rezultatul cercetărilor și experienței noastre. Cu toate acestea, deoarece condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nicio răspundere nu poate fi acceptată din partea noastră pentru orice pierdere sau daune rezultate din utilizarea produsului nostru. Soudal își rezervă dreptul de a face orice modificări produselor sale fără notificare.

preliminară.