

Fișa tehnică



HORNBACH StyleColor Grund de izolare

- ✓ pregătirea pentru aspectul vintage perfect
- ✓ cu uscare rapidă
- ✓ inodor

Proprietăți

Grund incolor de înaltă calitate pe bază de apă, cu grad redus de miros și cu înalt efect de barieră; strat preliminar ideal pentru vopseala cretată Hornbach. Previne penetrarea substanțelor conținute în lemn (de ex. la stejar, pin, mahon) și izolează impuritățile de pe suprafața de bază, gen nicotină, funingine și urme de apă. Grunduirea este extrem de eficientă, protejând astfel straturile finale, aplicate ulterior, împotriva petelor și decolorărilor.

Destinație

Pentru interior.

Ideal pentru mobilier din lemn și articole decorative din lemn masiv, MDF sau furniruri din lemn pe care trebuie aplicată o grunduire incoloră pentru a se preveni penetrarea substanțelor conținute în lemn.

Ton de culoare

Incolor

Indice de strălucire

-

Conținut

Dispersie de poliuretan, apă, aditivi, eter glicolic, conservanți 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, Pyrithione zinc.

Conținutul de COV din acest produs este de max. 100 g/l. Valoarea limită UE este de 140 g/l (categoria A/i începând cu 2010).

Rezistență la lumină

-

Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

Diluant

Apă

Ductibilitate

1 litru este suficient pentru cca. 10 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % uscarea are loc după cca. 1 – 2 ore. Se poate aplica un nou strat după cca. 6 – 8 ore. Lăsați cel de-al doilea strat să se usuce timp de cca. 12 ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Accesorii pentru vopsit

Pensulă, rolă.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

Aplicarea stratului

Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, să nu prezinte urme de grăsime, ceară și ulei și să fie rezistentă. Suprafața de aplicare curățată trebuie șlefuită temeinic. Îndepărtați straturile vechi de vopsea instabile care se desprind.

Amestecați bine înainte de utilizare. Pentru un efect de barieră optim trebuie aplicate două straturi de grund de izolare cu o pensulă/rolă pentru lacuri pe bază de apă.

După primul strat aplicat, respectați neapărat un timp de uscare de 6 – 8 ore, abia după aceea aplicați cel de-al doilea strat.

Lăsați cel de-al doilea strat să se usuce timp de cca. 12 ore și ulterior șlefuiți ușor cu hârtie abrazivă fină (granulație 240). Trebuie evitată o șlefuire până la lemnul brut.

Apoi se poate aplica deasupra vopsea cretată Hornbach.

Mențiuni importante

A nu se prelucra sau depozita la temperaturi sub +8 °C (valabil pentru aer și substrat)!

Indicații de siguranță

Informații suplimentare:

EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.

Conținutul de COV este de max. 100 g/l. Valoarea limită UE este de max. 140 g/l (categoria A/i începând cu 2010).

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Aruncați conținutul/containerul la deșeurile reciclabile speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.

Depozitare

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.