

# KING 25-30

 garanție generală  
a produsului

 2  
ani


sistem de siguranță



economic


 preparare a.c.m.  
cu boiler extern


## DATE TEHNICE

**FORNELLO King** echipate cu pompa de circulație, vas de expansiune, supapa de siguranta, automatizare.

Centralele pe peleti au dimensiuni compacte, usor de instalat si exploataat, autonomie ridicata data de un buncar de peleti.

Camera de ardere a centralei FORNELLO este protejata de o camasa de apa de suprafata mare, pentru o eficacitate mai mare.

Principiul de funcționare al acestui cazan se bazează pe utilizarea camerei de ardere în depresiune, aceasta fiind complet etanșă astfel încât fluxul de aer este controlat de ventilatorul de evacuare, montat pe partea din spate a cazanului. Controlul arderii este optimizat folosind un algoritm de modulare, care scade automat dozarea peleților și a aerului pe măsură ce cazanul se apropie de temperatura dorită.

### Avantaje

- **Cazan complet echipat** - vas de expansiune, supapă de siguranță, pompă de circulație
- **Aprindere/ Pornire/ Oprire cazan complet automatizate**
- **Ardere eficientă** - curățare și întreținere simplificate față de cazanele clasice pe combustibil solid
- **Ventilator evacuare** – asigură debitul de aer necesar arderii și evacuarea gazelor de ardere
- **Nivel scazut de NOx** conform Normelor Europene EN 303-5
- **Funcționare eficientă** – arzator modulant și cameră de ardere etanșă cu debitul aerului de ardere controlat de un ventilator
- **Dimensiuni compacte** – cazanul se poate transporta și monta ușor datorită dimensiunilor reduse (rezervor de peleți montat deasupra)

Pelet King	U.M.	25	30
<b>Putere</b>	KW	<b>25</b>	<b>30</b>
<b>Capacitate Maxima de Incalzire</b>	MP	<b>160</b>	<b>180</b>
<b>Consum de peleti Minim/Maxim</b>	KG/H	<b>2-4</b>	<b>2-4</b>
<b>Randament</b>	%	<b>91.2</b>	<b>91.2</b>
<b>Volum de Apa</b>	Litri	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>Temperatura Maxima de Functionare</b>	°C	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Presiune de Lucru</b>	BAR	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>
<b>Presiune Maxima de Lucru</b>	BAR	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Temperatura Gaze Arse</b>	°C	<b>143.6</b>	<b>143.6</b>
<b>Capacitate Buncar Peleti</b>	KG	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>Diametru Evacuare Gaze ( ø )</b>	MM	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Greutate</b>	KG	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>Dimensiuni ( I x L x A )</b>	CM	<b>1400x590x750</b>	<b>1400x610x750</b>

E-mail: office@conbetaconstructii.ro