

DCS578N-XJ

Selling Propositions(ro)

- Sistemul FlexVolt de 54V oferă performanța asigurată de alimentarea de la reea
- Motor DEWALT fără perii, pentru putere, autonomie prelungită, fiabilitate și durabilitate
- Ferăstrău circular de uz general pentru despicări, tăieri transversale și unghiulare în lemn și în alte materiale de construcții
- Variable adjustment of the bevel angle to 57 degrees
- Scală gradată pentru reglarea precisă a adâncimii de tăiere de până la 67 mm
- Optimum balance for safe, fatigue-free operation
- Stable block construction for low vibration running and long service life
- Maner suplimentar pentru lucrări sigure cu două mâini
- Compatibilitatea directă "AIRLOCK" cu sistemele de extragere a prafului permite conectarea rapidă și sigură la un furtun de extragere a prafului
- Ventilatorul de praf încorporat oferă o vizibilitate mai bună asupra liniei de tăiere
- Lampă LED pentru vizibilitatea mărită a liniei de tăiere

Standard Equipment(ro)

- Cheie fixă pentru pânză (1)
- Duză pentru extragerea prafului (1)
- Ghidaj paralel
- Precision 24 tooth saw blade (1)

Warranty specifications(ro)

Specifications(ro)	
Turație în gol	5800 rpm
Diametrul exterior al discului	190.0 mm
Adâncimea maximă de tăiere la 45°	49.0 mm
Capacitatea de înclinare	57 °
Diametrul interior al discului	30.0 mm
Adâncime maximă de tăiere la 90°	67.0 mm
Sursa putere	Cu acumulator
Greutate	3.6 kg
Lungime	355.0 mm
Înălțime	245.0 mm
Vibrație mână/bra	2.2 m/s ²
Aproximativ K 1 (Vibrații)	1.5 m/s ²
Intensitate sonoră	90.0 dB(A)
Aproximativ K 1 (Sunet)	3.0 dB(A)
Intensitate acustică	101.0 dB(A)
Aproximativ K 2 (Sunet)	3.0 dB(A)