

DCS389N-XJ

Selling Propositions(ro)

- 54v XR FLEXVOLT, Power of the Cord
- Motor DEWALT fără perii, pentru putere, autonomie prelungită, fiabilitate i durabilitate
- Comutator inteligent de declanare pentru viteză variabilă buton de blocare
- Sistemul de prindere a pânzei cu două poziii permite tăierea la nivel i versatilitate sporită
- Clema de prindere a lamei cu actiune tip levier pentru schimbarea lamei fara unelte
- Talpă pivotantă cu partea superioară deschisă pentru stabilitate i vizibilitate înalte în timpul tăierii
- Lumină LED pentru a îmbunătăi vizibilitatea i functionalitatea
- Ergonomic handle with rubber overmold to provide ultimate comfort

Standard Equipment(ro)

Warranty specifications(ro)

Specifications(ro)	
Numar curse pe minut	0 - 3000 cpm
Capacitate max de taiere (lemn)	300.0 mm
Capacitate maximă de tăiere (oel inoxidabil i evi)	130.0 mm
Capacitate maxima de taiere [PVC]	160.0 mm
Greutate	3.54 kg
Lungime	455.0 mm
Inaltime	175.0 mm
Intensitate sonora	84.0 dB(A)
Aproximativ K 1 (Sunet)	5.0 dB(A)
Intensitate acustica	95.0 dB(A)
Aproximativ K 2 (Sunet)	5.0 dB(A)
Vibratii Mana/Brat - taiere placi	15.3 m/s2
Aproximativ K 2 (Vibratii)	1.5 m/s2
Vibratie mana/ brat - taier grinzi lemn	15.9 m/s2
Aproximativ K 3 (Vibratii)	1.5 m/s2