

D25481K-QS

Ciocan rotopercutor de 40 mm SDS-Max

Selling Propositions(ro)

- Ideal pentru realizarea găurilor cu diametru cuprins între 12 i 40 mm pentru ancorare, fixare i pătrunse în beton i zidărie. Extragere de carote de până la 100 mm
- Designul liniar ergonomic, compact i subire maximizează controlul i oferă acces uor la spaii închise
- Mod de oprire a rotaiilor pentru dăltuire, precum i mod de oprire a impactului la rotopercutare doar la găurirea cu carote diamantate uscate
- Performană i protecție: vibraii reduse de 9,4 m/s2, reducând la minimum oboseala utilizatorului

Standard Equipment(ro)

- Mâner lateral cu mai multe poziii (1)
- Valiză de transport rezistentă la condiii grele (1)

Warranty specifications(ro)

| Specifications(ro)                                 |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Capacitate maxima de gaurire (beton)               | 40.0 mm     |
| Energie de impact ( EPTA 05/2009)                  | 6.1 J       |
| Cadenta (lovituri/minut)                           | 3150.0 bpm  |
| Turatie in gol                                     | 540.0 rpm   |
| Sursa putere                                       | Cu fir      |
| Putere nominala                                    | 1050W       |
| Sistem de prindere                                 | SDS-Max     |
| Control vibraii                                    | Yes         |
| Sistem anti-rotatie                                | No          |
| Cuplaj                                             | Yes         |
| Compatibil cu solutie pentru praf                  | Yes         |
| Perform and Protect                                | Yes         |
| Mandrină cu schimbare rapidă                       | No          |
| Mod găurire ciocan                                 | Yes         |
| Mod criblură                                       | Yes         |
| Doar mod rotaie                                    | Yes         |
| Capacitate maxima de gaurire (carota)              | 100.0 mm    |
| Greutate                                           | 5.9 kg      |
| Inaltime                                           | 263.0 mm    |
| Lungime                                            | 453.0 mm    |
| Latime                                             | 108.0 mm    |
| Vibratie mana/ brat - gaurire cu percutie in beton | 9.4 m/s2    |
| Aproximativ K 1 (Vibratii)                         | 1.5 m/s2    |
| Vibratie mana/ brat - dalta                        | 8.4 m/s2    |
| Aproximativ K 2 (Vibratii)                         | 1.5 mm      |
| Intensitate sonora                                 | 96.0 dB(A)  |
| Aproximativ K 1 (Sunet)                            | 3.0 dB(A)   |
| Intensitate acustica                               | 107.0 dB(A) |
| Aproximativ K 2 (Sunet)                            | 3.0 dB(A)   |