

Banda tesa extra Power® transparenta

BNR 56349

tesa® extra Power Transparent este o bandă de reparații autoadezivă transparentă pentru o gamă largă de suprafețe. Este impermeabilă și rezistentă la intemperii

Caracteristici

- Aderență excelentă pe numeroase tipuri de suprafețe
- Adeziv puternic, rezistent la îmbătrânire
- Rezistentă la intemperii și apă
- Rezistență excelentă la solvenți
- Ideală pentru reparații ale materialelor plastice și reparații temporare ale sticlei crăpate

Caracteristicile produsului

• Domeniu de aplicare	Garaj, Auto, Acasă, Grădină	• Fără solvenți	da
• Transparență	transparenta excelenta	• Suprafețe potrivite	Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Sticla acrilica
• Rezistență la rupere	da		
• Se poate suprascie	nu	• Reutilizabil	nu
• Se poate rupe cu mâna	da	• Reîncărcabil	nu
• Service cu piese de schimb	nu	• Impermeabil	da
• Rezistență la UV	da	• Reciclabil	nu
• Rezistență la apă	da	• Formă	Rola
• Rezistență la umiditate	da	• Necesită baterii	nu
• Rezistent la ulei și grăsime	nu	• Include baterii	nu
• Rezistent la ozon	da	• Certificat în conformitate cu	SITAC

Date tehnice

• Temperatura de aplicare	from 10°C up to 50°C	• Rezistență la rupere	20 N/cm
• Domeniu de utilizare	Exterior	• Grosime totală	140 µm
• Material	PE (polyethylene)	• Rezistență la temperatură	da
• Ambalaj ecologic	nu	• Rezistent la îmbătrânire	da
• Îndepărtare fără reziduuri	nu	• Rezistență la temperaturi de până la	95 °C
• Puterea adezivului	adezivitate puternica	• Tensionare	400 %
• Tipul adezivului	acrilic	• Material periculos	nu
• Material suport	folie de polietilenă		

Banda tesa extra Power® transparenta

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

