

tesamoll® Folie Izolantă Termic

BNR 5430, 5432

tesamoll® Folie izolantă termic este o izolare transparentă, neadezivă, pentru ferestre cu un singur geam. Oferă un efect de căptușire și poate înlocui un al 2-lea geam

Caracteristici

- Film transparent pentru izolarea ferestrelor
- Formează o pernă de aer izolantă și oferă izolare similară unui panou din sticlă suplimentar
- Oprește frigul, economisește energie, reduce drastic condensul
- Ușor de instalat prin intermediul bandei dublu adezive incluse
- Filmul este netezit cu ajutorul unui uscător de păr și apoi întins

Caracteristicile produsului

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------|----|
| • Domeniu de aplicare | Acasă | • Fără solvenți | da |
| • Rezistență la umiditate | da | • Necesită baterii | nu |
| • Rezistență la substanțe chimice | Nu | • Include baterii | nu |

Date tehnice

- | | | | |
|------------------------------|---------|--|--------------|
| • Îndepărtare fără reziduuri | nu | • Material suport | folie de PET |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Rezistență la temperaturi de până la | 80 °C |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

