

TUBURI FLEXIBILE <PexKIT> D.25 - 40mm

Descriere produs

Tuburi flexibile din polietilenă de înaltă densitate, necesare uzual pentru instalații electrice, utilizate în diverse domenii de activitate.

10700025001	TUB FLEXIBIL <PexKIT> ROSU D.25 PT.PEX D.16
10700025002	TUB FLEXIBIL <PexKIT> ALBASTRU D.25 PT.PEX D.16
10700032001	TUB FLEXIBIL <PexKIT> ROSU D.32 PT.PEX D.20
10700032002	TUB FLEXIBIL <PexKIT> ALBASTRU D.32 PT.PEX D.20
10700040001	TUB FLEXIBIL <PexKIT> ROSU D.40 PT.PEX D.25
10700040002	TUB FLEXIBIL <PexKIT> ALBASTRU D.40 PT.PEX D.25

Caracteristici principale:

- Culori: **ROSU/ALBASTRU**
- Flexibilitate ridicată
- Bun izolator electric
- Rezistent la temperaturi extreme
- Rezistență mecanică ridicată
- Emisii de gaze toxice și fum foarte scăzute

Domenii de utilizare:

Domenii în care se pot întrebuința tuburile flexibile gofrate sunt toate tipurile de instalații electrice aferente construcțiilor din orice fel de material (fier, beton, lemn, material plastic, cărămidă), la protecția tevelor din instalațiile de alimentare cu apă, în construcția utilajelor și mașinilor industriale și instalații electrice industriale și comerciale.

Caracteristici tehnice:

Nr. crt.	Proprietate	Valoare	Metoda de analiză
1	Culoarea de bază	Roșu, Albastru	vizual
2	Aspect	Fără bule, zgârieturi sau fisuri	vizual
3	Rezistența la compresiune (forța de presiune) la 22 ± 2°C	320 N	SR EN 61386-1
4	Rezistența la impact (masa/înălțimea căderii) la - 25°C	m:1kg/h:100mm	SR EN 61386-1
5	Temperatura minimă de utilizare	- 25°C	SR EN 61386-1

Nr. crt.	Proprietate	Valoare	Metoda de analiză
6	Temperatura maximă de utilizare	120°C	SR EN 61386-1
7	Rigiditatea dielectrică	Peste 2000 V la 50 Hz	SR EN 61386-1
8	Rezistența de izolație	100 Mohm la 500 V	SR EN 61386-1
9	Rezistența la flexiune	min. 5000 flexiuni	SR EN 61386-23

Dimensiuni

Nr. Crt.	Dimensiunea	Valoarea			
1	Diametru exterior – mm ($\pm 0,1$)	25	32	40	50
2	Diametru interior minim – mm ($\pm 0,1$)	19,5	25,5	32,5	42
3	Lungime rulou – m ($\pm 0,1\%$)	25/50	25/50	25	25

Mod de utilizare:

Se recomandă ca montajul și utilizarea să fie efectuate de către personal autorizat.

AMBALARE, DEPOZITARE:

Ambalare:

- În rulouri (colaci) de 25 (pt. diam 40mm), 50m (pt. diam. 25 și 32mm);
- Fiecare colac conține tuburi de aceeași culoare și același diametru și se leagă în trei locuri cu sfoară sau fir de material plastic rezistent.

Marcare:

- Numele producătorului și informații despre producător
- Denumirea produsului
- Codul articolului
- Codul de clasificare conform SR EN 61386-1:2004
- Lungimea tubului în rulou
- Diametrul exterior și interior minim al tubului
- Lot

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de surse de foc, radiații solare și intemperii.
- A nu se stoca sub acțiunea directă a radiațiilor solare pentru a evita modificări de nuanță.

Garantie: 2 ani de la data achizitiei.